PROSUPPORT PROFILE T & N Perfil perimétrico para proteger el borde de suelos sobreelevados de cerámica, madera y material compuesto. Sobre la parte vertical el perfil tiene aletas inclinadas en cola de golondrina para el anclaje de la contrahuella con pegamento idonéo. El perfil T tiene un borde de altura 2 cm.

PROSUPPORT PROFILE T & N

ALUMINIO LACADO ALUMINIO NATURAL



PROSUPPORT PROFILE T - ALUMINIO AGUJEREADO Y LACADO unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud. - 54 M

Artículo	L x H mm	H mm	
PSPRPT 20AL	177,7x81,5	60	

GAMA COLORES (GOFRADOS)

GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)

* BAJO PEDIDO (GOFRADOS)





PROSUPPORT PROFILE N - ALUMINIO NATURAL unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud. - 54 M


Artículo	H mm	L	
PSPRP 15560AL	60	156,5	

GAMA COLORES



EIEMPLOS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el modelo de PROSUPPORT PROFILE requerido. 2. Cortar PROSUPPORT PROFILE a la medida requerida, apoyarlo sobre los soportes y alineárlo. 3. Colocar las baldosas y ajustar la altura de los pedestales hasta la nivelación. 4. Cortar la contrahuella para cerrael perímetro del suelo sobreelevado. 5. Pegar las contrahuellas sobre la superficie vertical del perfil con un adhesivo adecuado





PSPRP 15560AL

PROSUPPORT PROFILE A & B son perfiles para la protección lateral y modular intercambiable de distintas alturas H 60/80/100 mm y acabados.

Uso: Perfil perimétrico para proteger el borde de suelos sobreelevados de cerámica, madera y material compuesto. PROSUPPORT PROFILE es un perfil de base plana horizontal en forma de "L" que se inserta en la parte superior del cabezal de PROSUPPORT, tiene una parte vertical en vista para insertar en el perfil "L" (ver el dibujo).

PROSUPPORT PROFILE A & B

ALUMINIO LACADO, ALUMINIO NATURAL




PROSUPPORT A - AGUJEREADO EN ALUMINIO NATURAL EN RODAJAS Y PERFORADO - unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 Ud.

Artículo	LxH	
BPPSAN 15015	150 X 15	
BPPSAN 15020	150 X 20	
BPPSAN 15025	150 X 25	

GAMA COLORES





PROSUPPORT B - PERFIL TOP - ALUMINIO LACADO

unidades de **2,7 M** de largo

Artículo	H1	
PFPSAL 1060 (paq. de 20 ud.)	60	
PFPSAL 1080 (paq. de 10 ud.)	80	
PFPSAL 10100 (paq. de 10 ud.)	100	

GAMA COLORES (GOFRADOS)



* BAJO PEDIDO (GOFRADOS)



