



Les **SUPPORTS** et **NIVELEURS** servent à la pose des carrés de gravillon lavé flottants préfabriqués. Ils sont en polyéthylène, un matériel résistant au gel et aux agents atmosphériques. Faciles à poser. Les niveleurs permettent d'augmenter la hauteur des supports de 3+3 autres millimètres au-dessus des 15 mm initiaux. Indiqués pour les terrasses, les balcons, les jardins suspendus et tous les lieux où l'on désire surélever des revêtements de sol drainants préfabriqués.

SUPPORT ET NIVELEUR

POLYPROPYLENE

SUPPORT CARRÉS

cond. de 350 Pces chac.

Article	Epaisseur mm
SQG 15	15

ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER



SUPPORT

NIVELEUR CARRÉS

cond. de 100 Pces chac.

Article	Epaisseur mm
LQG 03	3


ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER




NIVELEUR



SQG 15



LQG 03



INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Poser directement sur la membrane imperméabilisante, de préférence au-dessus de la fondation. 2. Appuyer le carré sur les quatre angles. 3. Utiliser si nécessaire des coins de nivellement pour atteindre la hauteur désirée et pour compenser les différences de niveau présentes sur la fondation.