


## KIT AIMANTS



**KIT AIMANTS** (KIT AIMANTS pour panneau d'inspection en céramique.)  
4 aimants et 4 rondelles. Emballage de 10 kit

Article	
KMD	

## CISEAU POUR PROFILS PVC



**CISEAU**  
(Il y a une PINCE TRONQUEUSE/CISEAU pour les profils en PVC)

Article	
FTPP	

## PROECOFON

POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ  
À CELLULE FERMÉE

**PROECOFON** est un rouleau de polyéthylène à cellule fermée utilisé dans le périmètre entre le mur et la fondation au niveau des joints de dilatation. Son utilisation est conseillée dans tous les travaux de pose pour garantir la durée des revêtements de sol.




POLYÉTHYLÈNE EXPANSÉ À CELLULE FERMÉE

Article	Épais. x H mm	ml/ rouleau		
PEF 550A	5 X 50	25		
PEFPU 510A	5 X 10	2,7		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Pour usage périmétral et coïncidant avec les joints.  
PEFPU 510A pour Proterrace Drain Drip

EXEMPLE DE POSE



## PROBAND FIX

COLLER POUR SCELLER À COMPOSANT  
UNIQUE IMPERMÉABLE



COLLE POUR SCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE

Boîte de 12 cartouches

Article	Couleurs	cartouches ml		
PRBFXB	Blanc	290		
PRBFXG	Gris	290		

PISTOLET POUR SCELLER EN CARTOUCHE

Article	Pc. per cond.		
PRBFXGUN	1		

CARTOUCHES SCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE

Boîte de 12 cartouches

Article	Couleurs	cartouches ml		
PRBFXUB	Blanc	600		
PRBFXUG	Gris	600		

GAMME COULEURS

B - blanc	G - gris
-----------	----------

Données techniques :

Aspect:	Pâte thixotropique blanche ou grise
Températures limite d'application:	+ 5 °C / + 40 °C
Température de fonctionnement:	- 40 °C / + 90 °C
Réticulation:	≈ 2 mm / 24 h
Mise en service:	≈ 7 j

**PRÉCAUTIONS POUR LA POSE :**

En général, les supports en ciment doivent être nettoyés de toutes poussières, huiles et graisses, secs et dépourvus de remontées d'humidité, sans parties friables ou pas parfaitement fixées comme des résidus de ciment, béton et peintures qui doivent être entièrement retirées. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. Éviter le contact avec la peau et conserver éloigné de la portée des enfants.

**DOMAINES D'APPLICATION**

• **Utilisation prévue**

Balcons, terrasses, salles de bain, cuisines, saunas, piscines et surfaces extérieures de toute dimension.

• **Ne pas utiliser**

Sur gaines bitumineuses, pour sceller **PROBAND** avec PRODESO, pour coller des surfaces praticables et laissées apparentes.

## PROPOLISH

POUR LE NETTOYAGE ET LE POLISSAGE DES  
SURFACES OPAQUES EN ACIER INOX ET EN LAITON

Crème blanche fluide à base de tensioactifs, amines et poudres inertes, indiquée pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage des surfaces opaques en acier inox et en laiton. Le produit, prêt à l'emploi, ne contient pas d'acides et d'alcalis et ne laisse aucune trace après l'utilisation. N'émet pas de substances nocives.



Article	Paquet g.	PC/Boîte		
PRLISH	250	6		

## PROCCARE CLEAN

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI, INDIQUÉ POUR LE NETTOYAGE  
DES PROFILÉS EN ACIER, LAITON ET ALUMINIUM

Spray prêt à l'emploi, indiqué pour le nettoyage des profilés en acier, laiton et aluminium, de résidus d'oxyde superficiel. Le produit dépose, sur la surface des profilés, une couche de protection qui empêche le dépôt de calcaire. Son utilisation périodique permet d'obtenir des surfaces qui restent propres et brillantes plus longtemps. Indiqué également pour les vitres, les miroirs et les robinets.



Article	Paquet g.	PC/Boîte		
PRCLEAN	750	6		