



PROSUPPORT
SLIM BASE

PROSUPPORT
SLIM LEVELLER

PRODRAIN 10
(OPTIONAL)

SUPPORTO E LIVELLATORE

POLIETILENE

I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate. I supporti, in polietilene, hanno una altezza di 15 mm. I livellatori in gomma, di spessore 3 mm, possono essere applicati sui supporti sino ad un massimo di 2. I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.

SUPPORTO QUADROTTI

scatole da 350 Pz cad.

Articolo	Spess. mm
SQG 15	15

ARTICOLI NON SCONEZIONABILI



SUPPORTO

LIVELLATORE QUADROTTI

scatole da 100 Pz cad.

Articolo	Spess. mm
LQG 03	3


ARTICOLI NON SCONEZIONABILI




LIVELLATORE



SQG 15



LQG 03



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posare i supporti sulla guaina impermeabilizzante.
2. Per raggiungere l'altezza desiderata e per compensare le quote, se necessario applicare 1 o 2 livellatori in gomma sul supporto.
3. Applicare il pavimento galleggiante.