

УКЛАДКА САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ


УКЛАДКА саморегулируемая версия
Макс. высота 1000 мм - Макс. наклон 5%

УКЛАДКА ФИКСИРОВАННАЯ

УКЛАДКА фиксированная версия
Макс. высота 1000 мм



ВИДЕО ПО
УСТАНОВКЕ



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ PROSUPPORT TUBE SYSTEM

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЫСОТ (основа + шуруп без головки)
Полипропилен - Упак. 40 шт. (PSTK 0202) - Упак. 20 шт. (PSTK 0204)

Артикул	Толщина	kit / упак.
PSTK 0202	20	40
PSTK 0204	40	20

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

ГОЛОВКИ
Полипропилен - Упак. 40 шт.

Артикул	тол. (мм)	Шт. в упак.
PSTH 02	2	40
PSTH 04	4	40

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

КРУГЛАЯ ГАЙКА 40 ММ
Полипропилен - Упак. 40 шт.

Артикул	Н (мм)	Шт. в упак.
PSTGH 02	40	40


Круглая гайка, оснащенная гладкой стороной внутренним диаметром 110 мм для внедрения увеличивающей трубы и резьбовой стороной для регулирующих шурупов.

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

ТРУБА ВНЕШНЕГО диаметра Ø 110 мм - Толщина 4 мм
полипропилен или полипропилен - Упак. 40 шт.


Артикул	Н (мм)	Шт. в упак.
PSTT 35	35	40
PSTT 55	55	40
PSTT 75	75	40
PSTT 95	95	40
PSTT 115	115	40
PSTT 135	135	40
PSTT 155	155	40

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ



PSTK 0202

БАЗА +
ВИНТ 20 мм




PSTK 0204


БАЗА +
ВИНТ 40 мм



PSTH 02 / PSTH 04



НАКОНЕЧНИКМИ ЗАЗОРА С
ТОЛЩИНОЙ 2 мм - PSTH 02



НАКОНЕЧНИКМИ ЗАЗОРА С
ТОЛЩИНОЙ 4 мм - PSTH 04



PSTGH 02

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ И ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПРОКЛАДКА
РЕЗИНА - Н 1,5 ММ - Ø 150 - Упак. 120 шт.

Артикул	Н / Ø мм	Шт. в упак.
PSTG	Н 1,5 - Ø 150	120

Противоскользящая резиновая прокладка, используемая с головами PROSUPPORT TUBE SYSTEM, снижает уровень шума до 25 дБ.

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ



PSTG



PSTT...

ТРУБА ВНЕШНЕГО диаметра Ø 110 мм - Толщина 4 мм
полипропилен или полипропилен - поддон 43 шт.

Артикул	Н (М)	М/поддон	М	поддон
PSTT 2700	2,7	116		

Данные артикулы не продаются поштучно, минимальный заказ

МОЖНО ДОСТИЧЬ РАЗНЫХ ВЫСОТ ОПОР ДО 1000 ММ, ИСПОЛЬЗУЯ ТРУБЫ ПО ЗАПРОСУ ВЫСОТОЙ ОТ 155 ДО 955 ММ. Для подробной информации и инструкций по укладке попросите техническое описание продукта. Необходимо согласовать цены и сроки поставки.

PSTT 2700

270 cm