

PROSUPPORT TUBE SYSTEM

SYSTEM MIT MODULAREM UND EINSTELLBAREM
STELZLAGER FÜR DOPPELBÖDEN
FÜR DEN AUSSENBEREICH


PROSUPPORT TUBE SYSTEM ist ein System mit modularem und einstellbarem Stützlager für Doppelböden für den Aussebereich von 29 bis 1000 mm Höhen. Das System besteht aus 1 Basis, 2 Schrauben (Gewindeaufsatz), 1 Verbindungsring, 2 Köpfe und eine Vielfalt von Röhre um die gewünschte Höhe zu erreichen. Der Köpfe kann, je Einsetzen der Schraube, starr oder selbstnivellierend sein.

PATENTIERT


PROSUPPORT TUBE SYSTEM KOMPLETTE KIT KOMPLETTER SATZ - VE. 40 Stk. - Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.



A: STÜTZENHÖHE BEI SELBSTNIVELLIERENDER INSTALLATION
B: STÜTZENHÖHE BEI FESTER SEITENMONTAGE
T: DICKE DER FUGENABSTANDSHALTER



KOMPLETTER KIT CODE	
PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST5474/4 T = 4 mm	PST5474/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST7494/4 T = 4 mm	PST7494/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST94114/4 T = 4 mm	PST94114/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST114134/4 T = 4 mm	PST114134/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST134154/4 T = 4 mm	PST134154/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST154174/4 T = 4 mm	PST154174/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST174194/4 T = 4 mm	PST174194/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.



KOMPLETTER KIT CODE	
PST194214/4 T = 4 mm	PST194214/2 T = 2 mm
€/Stk.	€/Stk.
€/VE.	€/VE.

HÖHEN GRÖßER ALS 209 mm

H (mm) Verl. selbstnivellierend (A)	H (mm) Verlegemodus FIX (B)
214/234	209/229
234/254	229/249
254/374	249/269
274/294	269/289
294/314	289/309
314/334	309/329
334/354	329/349
354/374	349/369
374/394	369/389
394/414	389/409
414/434	409/429
434/454	429/449
454/474	449/469
474/494	469/489
494/514	489/509

Das Kit benutzen anhand der gewünschten Fugenbreite (T)

PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
-----------------------	-----------------------



PST3454/...

ROHR	VERBINDUNGS-RING	€/Stk.
	PSTGH 02	
+ PSTT 175		
+ PSTT 195		
+ PSTT 215		
+ PSTT 235		
+ PSTT 255		
+ PSTT 275		
+ PSTT 295		
+ PSTT 315		
+ PSTT 335		
+ PSTT 355		
+ PSTT 375		
+ PSTT 395		
+ PSTT 415		
+ PSTT 435		
+ PSTT 455		



PSTGH 02

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles, Printed in Italy



INSTALLATION SELBSTNEVELLIERUNG

INSTALLATION FIXER KOPF

Installation Selbstnivellierung

Höhe 1000 mm maximal mit 5% Neigung maximal

Installation fixer Kopf

Höhe 1000 mm maximal




PROSUPPORT TUBE SYSTEM KOMPONENTEN

BASISKIT (Basis + Schraube ohne Kopf)
Polypropylen - VE 40 Kit (PSTK 0202) - VE 40 Kit (PSTK 0204)

Artikel	Höhe (mm)	Kit / VE	€/Stk.	€/VE
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



Basis +
Schraube 20 mm




Basis +
Schraube 40 mm


KOPF mit Fugenabstandhaltern 2/4 mm
Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	Stärke Fugenabstandhalter (mm)	Stk./VE	€/Stk.	€/VE
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



Stärke Fugenabstandhalter (mm) 2 mm - PSTH 02



Stärke Fugenabstandhalter (mm) 4 mm - PSTH 04

VERBINDUNGSRING 40 mm
Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	H (mm)	Stk./VE	€/Stk.	€/VE
PSTGH 02	40	40		

Der Verbindungsring besteht aus einem unteren Teil mit einem Innendurchmesser von 110 mm, wo das Verlängerungsrohr eingesteckt wird, und von einem oberen Teil mit Gewinde für die Regulierungsschraube.

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



RUTSCHÄMMUNGS- UND SCHALLDÄMMUNGSSCHEIBE
Kautschuk - H 1,5 mm - Ø 150 - VE 120 Stk.

Artikel	H / Ø mm	Stk./VE	€/Stk.	€/VE
PSTG	H 1,5 - Ø 150	120		

Die rutschfeste Gummischeibe, die im Zusammenhang mit dem Kopf vom PROSUPPORT TUBE SYSTEM einzusetzen ist, mindert die Geräusche bis zu 25 Db.

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellmenge eine Verpackungen.



AUSSENDURCHMESSER ROHR Ø110 MM STAERKE 4 MM
in Polyethylen oder Polypropylen - VE 40 Stk

Artikel	H (mm)	Stk./VE	€/Stk.	€/VE
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
mindestbestellmenge eine Verpackungen.




AUSSENDURCHMESSER ROHR Ø110 MM STAERKE 4 MM
in Polyethylen oder Polypropylen - palette 43 Stk

Artikel	H (lfm)	lfm/palet.	€/lfm	€/Stk	€/palet.
PSTT 2700	2,7	116			

Nur in ganzen Verpackung erhältlich. Mindestbestellmenge eine Palette.

MAN KANN HÖHEN DER STELZLAGER BIS MAXIMAL 1000 MM ERREICHEN MIT RÖHREN VON 155 BIS 955 MM. Für Informationen und Anwendungsanweisungen verlangen Sie das technische Datenblatt. Lieferzeiten und Kosten zu vereinbaren.



270 cm