



PROSUPPORT  
SLIM BASE

PROSUPPORT  
SLIM LEVELLER

PRODRAIN 10  
(OPTIONAL)

**STELZLAGER UND AUSGLEICHSPLÄTTCHEN** sind für die Verlegung von Böden im Außenbereich geeignet. Die Stelzlager aus Polyethylen haben eine Höhe von 15 mm. Die Ausgleichsplättchen aus Gummi, in Stärke von 3 mm, können max 2 Stk auf die Stelzlager befestigt sein. Die Stelzlager und Ausgleichsplättchen sind geeignet für Außenbereiche, Terrassen, Schwimmbad Kanten und Fußgängerüberwege.

## STELZLAGER und AUSGLEICHSPLÄTTCHEN

POLYETHYLEN

### STELZLAGER FÜR DOPPELBÖDEN

VE von 350 Stk

Artikel	Stärke mm	€/Stk.	€/VE
SQG 15	15		

Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich



STELZLAGER

### AUSGLEICHSPLÄTTCHEN FÜR DOPPELBÖDEN

VE von 100 Stk

Artikel	Stärke mm	€/Stk.	€/VE
LQG 03	3		


Art. nur in ganzen Verpackungseinheiten erhältlich




AUSGLEICHSPLÄTTCHEN



SQG 15



LQG 03



#### ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Bringen Sie die Stelzlager auf der abdichtenden Hülle an.
2. Um die gewünschte Höhe zu haben, befestigen Sie 1 oder 2 Ausgleichsplättchen aus Gummi auf dem Stelzlager.
3. Der Doppelböden verlegen.