

PROSUPPORT TUBE SYSTEM

SISTEMA DI SUPPORTI MODULARI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE

PROSUPPORT TUBE SYSTEM è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 29 a 1000 mm. Il sistema è composto da 1 base, 1 vite doppio uso (posa fissa/posa autolivellante), 1 ghiera, 2 teste con alette di spessore 2 o 4 mm e una serie di tubi per il raggiungimento dell'altezza desiderata. Le teste, a seconda di come viene avvitata la vite, possono essere fisse o autolivellanti.

BREVETTATO

ALTEZZE KIT PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT COMPLETO - conf. 40 Pz. - articolo non sconfezionabile

A: ALTEZZA DEL SUPPORTO CON POSA AUTOLIVELLANTE
B: ALTEZZA DEL SUPPORTO CON POSA FISSA
T: SPESSORE DELLE ALETTE DISTANZIATRICI



CODICE KIT COMPLETO	
PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST5474/4 T = 4 mm	PST5474/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST7494/4 T = 4 mm	PST7494/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST94114/4 T = 4 mm	PST94114/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST114134/4 T = 4 mm	PST114134/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST134154/4 T = 4 mm	PST134154/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST154174/4 T = 4 mm	PST154174/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST174194/4 T = 4 mm	PST174194/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	



CODICE KIT COMPLETO	
PST194214/4 T = 4 mm	PST194214/2 T = 2 mm
€/Pz.	
€/Conf.	

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

ALTEZZE SUPERIORI A 209 mm

H (mm) POSA AUTOLIVELLANTE (A)	H (mm) POSA FISSA (B)
214/234	209/229
234/254	229/249
254/374	249/269
274/294	269/289
294/314	289/309
314/334	309/329
334/354	329/349
354/374	349/369
374/394	369/389
394/414	389/409
414/434	409/429
434/454	429/449
454/474	449/469
474/494	469/489
494/514	489/509

Scegliere il kit in base alla fuga della piastrella desiderata (T)

PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm
-----------------------	-----------------------



PST3454/...

TUBO	GHIERA	€/Pz.
	PSTGH 02	
+ PSTT 175		
+ PSTT 195		
+ PSTT 215		
+ PSTT 235		
+ PSTT 255		
+ PSTT 275		
+ PSTT 295		
+ PSTT 315		
+ PSTT 335		
+ PSTT 355		
+ PSTT 375		
+ PSTT 395		
+ PSTT 415		
+ PSTT 435		
+ PSTT 455		



PSTGH 02

PRODOTTI PER LA POSA



POSA AUTOLIVELLANTE

Posa autolivellante
Altezza 1000 mm max con inclinazione max 5 %.



POSA FISSA

Posa fissa
Altezza 1000 mm max



COMPONENTI PROSUPPORT TUBE SYSTEM

BASE + VITE 20/40 mm
polipropilene - conf. 40 Pz. (PSTK 0202) - conf. 20 Pz. (PSTK 0204)

Articolo	Spessore (mm)	kit / conf.	€/Pz	€/conf.
PSTK 0202	20	40		
PSTK 0204	40	20		

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



BASE +
VITE 20 mm



BASE +
VITE 40 mm

TESTA con alette removibili 2/4 mm
polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	Spessore Alette (mm)	kit/conf.	€/Pz	€/conf.
PSTH 02	2	40		
PSTH 04	4	40		

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



SPESSORE ALETTE 2 mm - PSTH 02

SPESSORE ALETTE 4 mm - PSTH 04

GHIERA DI RACCORDO 40 mm
polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.	€/Pz	€/Conf.
PSTGH 02	40	40		

Ghiera di raccordo, dotata di una parte inferiore di diametro interno 110 mm dove inserire il tubo di elevazione e una parte filettata per l'inserimento delle viti di regolazione.

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO
gomma - H 1,5 mm - Ø 150 - conf. 120 Pz.

Articolo	H / Ø mm	Pz/conf.	€/Pz	€/Conf.
PSTG	H 1,5 - Ø150	120		

Disco in gomma anti-scivolamento, da utilizzare con le teste del sistema PROSUPPORT TUBE SYSTEM, che riduce i rumori fino a 25 db.

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



TUBI DI PROLUNGA PRE-TAGLIATI - diametro esterno Ø110 mm
SPESSORE 4 mm - polietilene o polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.	€/Pz	€/conf.
PSTT 35	35	40		
PSTT 55	55	40		
PSTT 75	75	40		
PSTT 95	95	40		
PSTT 115	115	40		
PSTT 135	135	40		
PSTT 155	155	40		

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



TUBO PROLUNGA INTERO - diametro esterno Ø110 mm SPESSORE 4 mm
- polietilene o polipropilene - bancale 43 Pz.

Articolo	H (m)	ml/banc.	€/ml	€/Pz	€/banc.
PSTT 2700	2,7	116			

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 bancale.

È POSSIBILE OTTENERE ALTEZZE FINO AD UN MAX. DI 1000 mm UTILIZZANDO TUBI A RICHIESTA DA 155 mm FINO A 955 mm.
Per informazioni ed istruzioni di posa richiedere la scheda tecnica. Costi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane.



270 cm