



I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate. I supporti, in polietilene, hanno una altezza di 15 mm. I livellatori in gomma, di spessore 3 mm, possono essere applicati sui supporti sino ad un massimo di 2. I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.

SUPPORTO E LIVELLATORE

POLIETILENE

SUPPORTO QUADROTTI
scatole da 350 Pz cad.

Articolo	Spess. mm	€/Pz	€/Conf.
SQG 15	15		

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI



SUPPORTO

LIVELLATORE QUADROTTI
scatole da 100 Pz cad.

Articolo	Spess. mm	€/Pz	€/Conf.
LQG 03	3		


ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI




LIVELLATORE



SQG 15



LQG 03



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posare i supporti sulla guaina impermeabilizzante.
2. Per raggiungere l'altezza desiderata e per compensare le quote, se necessario applicare 1 o 2 livellatori in gomma sul supporto.
3. Applicare il pavimento galleggiante.