


## KIT MAGNETI



**KIT MAGNETI - 4 magneti e 4 piastrine**  
per pannello d'ispezione in ceramica - conf. da **10 kit** - prezzo per **1 Kit**

Articolo	€/KIT
KMD	

## FORBICI PER PROFILI PVC



**TRONCHESE / FORBICI**  
per profili in PVC.

Articolo	€/Pz
FTPP	

## PROECOFON

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA

**PROECOFON** è un rotolo di polietilene a cella chiusa usato nel perimetro tra muro e massetto, e in coincidenza di giunti di dilatazione. È consigliabile usarlo in ogni lavoro di posa per garantire la durata del pavimento.




**POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA**

Articolo	Spess. x H mm	ml/rotolo	€/ml	€/rotolo
PEF 550A	5 X 50	25		
PEFPU 510A	5 X 10	2,7		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Per uso perimetrale e in coincidenza di giunti.  
PEFPU 510A per Proterrace Drain Drip

**ESEMPIO DI POSA**



## PROBAND FIX

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE  
IMPERMEABILE



**SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE**

scatola da **12** cartucce

Articolo	Cartuccia ml	€/Pz	€/scatola
PRBFXB	290		
PRBFXG	290		

**PISTOLA PER SIGILLANTE A CARTUCCE**

Articolo	Pz/conf.	€/Pz
PRBFXGUN	1	

**CARTUCCIA SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE**  
scatola da **12** cartucce

Articolo	Cartuccia ml	€/Pz	€/scatola
PRBFXUB	600		
PRBFXUG	600		

**GAMMA COLORI**

B - bianco	G - grigio

**Dati tecnici:**

Aspetto:	Pasta tixotropica bianca o grigia
Temperature limite di applicazione:	+ 5 °C / + 40 °C
Temperature di esercizio:	- 40 °C / + 90 °C
Reticolazione:	≈ 2 mm / 24 h
Messa in servizio:	≈ 7 gg

**ACCORGIMENTI PER LA POSA:**

In generale i supporti cementizi devono essere puliti da polvere olii e grassi, asciutti ed esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili o non perfettamente ancorate come residui di cemento, calce e vernici che vanno totalmente asportate. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Evitare il contatto con la pelle e mantenere lontano dalla portata dei bambini.

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

• **Destinazione d'uso**

Balconi, terrazzi, bagni, cucine, saune, piscine e superfici esterne di qualsiasi dimensione.

• **Non utilizzare**

Su guaine bituminose, per sigillare **PROBAND** con **PRODES**, per sigillare superfici calpestabili e lasciate a vista.

## PROPOLISH

CREMA PER SGRASSARE E LUCIDARE SUPERFICI  
IN ACCIAIO INOX E OTTONE OPACIZZATE

Crema bianca fluida a base di tensioattivi, ammine e polvere inerte, idonea per la pulizia, la sgrassatura e la lucidatura di superfici in acciaio inox e ottone opacizzate. Il prodotto, pronto all'uso, non contiene acidi e alcali e non lascia aloni dopo l'utilizzo. Non esala sostanze nocive.



Articolo	Confezione g.	Pz/Scatola	€/Pz	€/scatola
PRLISH	250	6		

## PROCARE CLEAN

SPRAY PER LA PULIZIA DEI PROFILI IN ACCIAIO, OTTONE E ALLUMINIO

Spray pronto all'uso idoneo per la pulizia dei profili in acciaio, ottone e alluminio, da residui di ossido superficiale. Il prodotto deposita sulla superficie dei profili uno strato protettivo che previene il deposito di calcare. Il suo utilizzo periodico permette di ottenere superfici che si mantengono pulite e brillanti più a lungo. Idoneo anche per vetri, specchi e rubinetterie.



Articolo	Confezione ml	Pz/Scatola	€/Pz	€/scatola
PRCLEAN	750	6		