

PROECOFON

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA



PROECOFON è un rotolo di polietilene a cella chiusa usato nel perimetro tra muro e massetto, e in coincidenza di giunti di dilatazione. È consigliabile usarlo in ogni lavoro di posa per garantire la durata del pavimento.


POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA

lunghezza rotoli 100 ml

Articolo	L x H mm		
PEF 560	5 X 60		
PEF 5100	5 X 100		

Per uso perimetrale e in coincidenza di giunti.

ESEMPIO DI POSA



PROBAND FIX

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE



ACCORGIMENTI PER LA POSA:


In generale i supporti cementizi devono essere puliti da polvere oli e grassi, asciutti ed esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili o non perfettamente ancorate come residui di cemento, calce e vernici che vanno totalmente asportate. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e consultare un medico. Evitare il contatto con la pelle e mantenere lontano dalla portata dei bambini.

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE

scatola da 12 cartucce

Articolo	Colore	Cartuccia ml		
PRBFXB	Bianco	290		
PRBFXG	Grigio	290		

GAMMA COLORI



Dati tecnici:

Aspetto:	Pasta tixotropica bianca o grigia
Temperature limite di applicazione:	+ 5 °C / + 40 °C
Temperature di esercizio:	- 40 °C / + 90 °C
Reticolazione:	≈ 2 mm / 24 h
Messa in servizio:	≈ 7 gg

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Destinazione d'uso

Balconi, terrazzi, bagni, cucine, saune, piscine e superfici esterne di qualsiasi dimensione.

• Non utilizzare

Su guaine bituminose, per sigillare **PROBAND** con **PRODESO**, per sigillare superfici calpestabili e lasciate a vista.

PROSKIRTING FIX

SILICONE NEUTRO MONOCOMPONENTE



Articolo	Cartuccia ml	PZ/Scatola		
PRSFXT	310	12		

PROPOLISH

CREMA PER SGRASSARE E LUCIDARE SUPERFICI IN ACCIAIO INOX E OTTONE OPACIZZATE



Articolo	Confezione g.	PZ/Scatola		
PRLISH	250	6		

Crema bianca fluida a base di tensioattivi, ammine e polvere inerte, idonea per la pulizia, la sgrassatura e la lucidatura di superfici in acciaio inox e ottone opacizzate. Il prodotto, pronto all'uso, non contiene acidi e alcali e non lascia aloni dopo l'utilizzo. Non esala sostanze nocive.

PROCARE CLEAN

SPRAY PER LA PULIZIA DEI PROFILI IN ACCIAIO, OTTONE E ALLUMINIO



Articolo	Confezione ml	PZ/Scatola		
PRCLEAN	750			

Spray pronto all'uso idoneo per la pulizia dei profili in acciaio, ottone e alluminio, da residui di ossido superficiale. Il prodotto deposita sulla superficie dei profili uno strato protettivo che previene il deposito di calcare. Il suo utilizzo periodico permette di ottenere superfici che si mantengono pulite e brillanti più a lungo. Idoneo anche per vetri, specchi e rubinetterie.