

PROSUPPORT SYSTEM OPTIONAL



ALLETTE DISTANZIATRICI REGOLABILI 4MM - polipropilene

lunghezza 60 mm - conf. 80 Pz (scatola 80 Pz)

| Articolo | L x H (mm) | | |
|----------|------------|--|--|
| ALDPS 60 | 60 x 20 | | |

Alette distanziatrici lunghe 60 mm, da fissare sulla testa autolivellante, che consentono il montaggio di travetti in legno, WPC e alluminio, di larghezza massima 80 mm, per la posa di pavimentazioni in legno e WPC.



DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO IN GOMMA

H 3 mm - Ø 110 - conf. 180 Pz (scatola 180 Pz)

| Articolo | H (mm)/Ø | | |
|------------|-------------|--|--|
| GARPS 3110 | H 3 - Ø 110 | | |

Disco in gomma che riduce i rumori fino a 25 db ed evita lo scivolamento delle. Altezza 3 mm e diametro 110 mm. Da posizionare sulla testa autolivellante o fissa.



FLANGIA DI BLOCCAGGIO - polipropilene

H 8 mm - Ø 75 - conf. 250 Pz (scatola 250 Pz)

| Articolo | H (mm)/Ø | | |
|-----------|------------|--|--|
| AFBPS 875 | H 8 - Ø 75 | | |

Flangia che blocca la rotazione della vite onde evitare movimenti della pavimentazione nel tempo. Altezza 8 mm e diametro 75 mm. Da posizionare nella parte inferiore della vite.



GOMMA PER POSA GUAINA BITUMINOSA

H 2 mm - conf. 100 Pz (scatola 100 Pz)

| Articolo | H (mm) | | |
|----------|--------|--|--|
| LVGG 02 | 2 | | |

Disco in gomma, di spessore 2 mm, da applicare sotto il supporto (SQG 15) a protezione della guaina bituminosa.



DISTANZIATORE PER POSA SU GHIAIA

conf. 100 Pz (scatola 100 Pz)

| Articolo | | | |
|----------|--|--|--|
| DILV | | | |

Distanziatore a croce in plastica trasparente per la posa su ghiaia o superfici irregolari.



CHIAVE DI REGOLAZIONE (solo per testa autolivellante PSRG)

| Articolo | | | |
|----------|--|--|--|
| PSAK | | | |

PROSUPPORT ECO è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 30 a 95 mm. La testa piana è regolabile in altezza ed è dotata di distanziatori rimovibili. Le prolunghe hanno una altezza di 25 e 50 mm. Il sistema, realizzato in polipropilene (PP) è idoneo per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.

PROSUPPORT ECO

POLIPROPILENE



KIT BASE CON TESTA alette removibili 2 / 4 mm

polipropilene - conf. 30 Kit (scatola 30 Kit)

| Articolo | Spessore alette (mm) | Conf. / pallet | |
|------------|----------------------|----------------|--|
| PSEC 30452 | 2 | 40 | |
| PSEC 3045 | 4 | 40 | |


PROCEDURA PER L'ORDINE

- 1) scegliere il codice del KIT BASE CON TESTA desiderato (Es.: PSEC 3045)
- 2) scegliere il codice della PROLUNGA desiderata (Es.: PRSEC 50)

ESEMPIO D'ORDINE

Per ordinare 60 pezzi di Prosupport ECO con alette di spessore 4 mm e altezza da 80 a 95 mm indicare nell'ordine:
2 confezioni da 30 pz cod. PSEC 3045 + 2 confezioni da 30 pz cod. PRSEC 50

KIT BASE



Altezze da 30 a 45 mm
PSEC 30452 (alette 2 mm)
PSEC 3045 (alette 4 mm)

PROLUNGHE



Prolunga H 25 mm
PRSEC 25

Prolunga H 50 mm
PRSEC 50

ESEMPI KIT BASE + PROLUNGA



Esempio altezza da 55 a 70 mm
PSEC 30452 (alette 2 mm) oppure
PSEC 3045 (alette 4 mm)

PRSEC 25 (prolunga 25 mm)

Esempio altezza da 80 a 95 mm
PSEC 30452 (alette 2 mm) oppure
PSEC 3045 (alette 4 mm)

PRSEC 50 (prolunga 50 mm)

PROLUNGHE PROSUPPORT ECO

polipropilene - conf. 30 Pz (scatola 30 Pz)

| Articolo | H (mm) | Conf. / pallet | |
|----------|--------|----------------|--|
| PRSEC 25 | 25 | 90 | |
| PRSEC 50 | 50 | 54 | |

SUPPORTI E LIVELLATORI sono idonei per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate. I supporti, in polietilene, hanno una altezza di 15 mm. I livellatori in gomma, di spessore 3 mm, possono essere applicati sui supporti sino ad un massimo di 2. I SUPPORTI e LIVELLATORI sono idonei per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.

SUPPORTO E LIVELLATORE

POLIETILENE



SUPPORTO



LIVELLATORE



LIVELLATORE QUADROTTI

scatole da 100 Pz cad.

| Articolo | Spess. mm | | |
|----------|-----------|--|--|
| LQG 03 | 3 | | |

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI


SUPPORTO QUADROTTI

scatole da 350 Pz cad.


| Articolo | Spess. mm | | |
|----------|-----------|--|--|
| SQG 15 | 15 | | |

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

SQG 15



LQG 03



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posare i supporti sulla guaina impermeabilizzante.
2. Per raggiungere l'altezza desiderata e per compensare le quote, se necessario applicare 1 o 2 livellatori in gomma sul supporto.
3. Applicare il pavimento galleggiante.