




# PROSUPPORT PROFILE T & N


ALLUMINIO VERNICIATO  
ALLUMINIO NATURALE

**PROSUPPORT PROFILE** è un profilo perimetrale per la protezione e la finitura del bordo esterno di pavimentazioni sopraelevate in ceramica, legno e materiali compositi. Il profilo è provvisto sulla parete verticale di alette inclinate a coda di rondine che permettono l'ancoraggio dell'alzata con adesivi idonei. Il profilo è anche disponibile nella versione con bordo decorativo di altezza 2 cm.



#### ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere il modello di "PROSUPPORT PROFILE" desiderato.
2. Tagliare a misura "PROSUPPORT PROFILE" e appogiarlo sui supporti allineandolo.
3. Posare la pavimentazione regolando l'altezza dei supporti fino a completo livellamento.
4. Tagliare a misura le alzate in modo da chiudere i perimetri della pavimentazione sopraelevata.
5. Incollare sulla superficie verticale del profilo le alzate utilizzando un adesivo idoneo.




**PROSUPPORT PROFILE T - ALLUMINIO TRINCIATO E VERNICIATO**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 Pz - 54 ml

Articolo	L x H mm	h mm		
PSRPT 20AL...	177,7x81,5	60		

#### GAMMA COLORI (GOFFRATI)



#### A RICHIESTA (GOFFRATI)



**PROSUPPORT PROFILE N - ALLUMINIO NATURALE**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 Pz - 54 ml

Articolo	H mm	L		
PSRPT 15560AL	60	156,5		

#### GAMMA COLORI




# PROSUPPORT PROFILE A & B

ALLUMINIO NATURALE

**PROSUPPORT SYSTEM** propone una serie di profili **PROSUPPORT PROFILE** per la chiusura laterale modulare ed intercambiabile di diverse altezze H 60 / 80 / 100mm e finiture.


**Uso:** Profilo perimetrale per la protezione e la finitura del bordo esterno di pavimentazioni sopraelevate di diversa natura, ceramica, legno, marmo ecc. Il **PROSUPPORT PROFILE** consiste in una base piana orizzontale ad "L" da inserire e ancorare sopra la testa piana autoventilante del **PROSUPPORT** ed una parte a vista verticale da inserire nel elemento ad "L" verticale (come indicato nel disegno).



**PROSUPPORT A - ALLUMINIO NATURALE TRINCIATO E FORATO**  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H		
BPPSAN 15015	150 X 15		
BPPSAN 15020	150 X 20		
BPPSAN 15025	150 X 25		

#### GAMMA COLORI



**PROSUPPORT B - PROFILO TOP - ALLUMINIO VERNICIATO**  
lunghezza barre 2,7 ml

Articolo	H1		
PFPAL... 1060 (conf. 20 pz.)	60		
PFPAL... 1080 (conf. 10 pz.)	80		
PFPAL... 10100 (conf. 10 pz.)	100		

#### GAMMA COLORI



#### A RICHIESTA (GOFFRATI)

