

PROSUPPORT TUBE SLIM è un sistema di supporti modulari per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 10 a 40 mm, composto da due basi di altezza 10 mm, livellatori con spessore 2 mm e dischi antirumore e antiscivolamento. Grazie alla sua modularità il sistema consente di realizzare, a partire da 10 mm, tutte le altezze con intervallo di 2 mm grazie ai livellatori.

PROSUPPORT SLIM SYSTEM



BASE CON ALETTE
PSTSB 02 - 2 mm



BASE CON ALETTE
PSTSB 04 - 4 mm





LIVELLATORE
PSTSL 02 - 2 mm

BASE con alette 2/4 mm
polipropilene - Conf. 120 PZ.

Articolo	Spessore alette (mm)	PZ./Conf.
PSTSB 02	2	120
PSTSB 04	4	120

LIVELLATORE
Polistirene - Conf. 120 PZ.

Articolo	Spessore (mm)	PZ./Conf.
PSTSL 02	2	120




DISCO ANTI RUMORE
PSTSG

DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO
gomma - Conf. 120 PZ.

Articolo	H/Ø mm	PZ./Conf.
PSTSG	H 1,5 - Ø 150	120

ESEMPI DI POSA

ESEMPIO 1:
altezza finale 12 mm
PSTB 04 + PSTSPL 02



ESEMPIO 2:
altezza finale 24 mm
2 x PSTB 04 + 3 x PSTSPL 02



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posare le basi con alette (max 4 pz) **PROSUPPORT SLIM** fino al raggiungimento dell'altezza desiderata;
2. Se necessario posare sopra le basi i **LIVELLATORI** per raggiungere l'altezza desiderata (max 4 pz);
3. Posare sopra il supporto il disco in gomma antirumore anti scivolamento;

ESEMPIO 3:
altezza finale 30 mm
3 x PSTB 04

