

**PROJOLLY SQUARE** est un profil carré, universel, prévu pour différentes solutions de pose pour sol et revêtement, il est utilisé comme protection pour les angles externes des revêtements en carrelages. Le **PROJOLLY SQUARE** facilite la pose en éliminant le jolly, fragile, des céramiques. Il est aussi utilisé comme profil de finition des revêtements, pour les estrades, les marches, les baignoires, il est utilisé également comme arête et comme plinthe pour revêtements en parquet, pierres naturelles, moquettes et résine époxy. Il garantit un travail soigné et impeccable du point de vue esthétique. Il renforce le bord des carrelages avec une finition carrée qui protège efficacement les angles en évitant les éclats et les ruptures dues aux chocs. Nouvelle finition **BROSSÉ TILTEX**.

# PROJOLLY SQUARE

ALUMINIUM BROSSÉ, TILTEX



**ALUMINIUM BROSSÉ thermo packed** (argent-or-cuivre-titane-noir)  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML (H 12,5 mm - cond. 20 Pcs - 54 ML)


Article	H mm		
PJQSBS 045	4,5		*
PJQSBS 06	6		
PJQSBS 08	8		
PJQSBS 10	10		
PJQSBS 11	11		
PJQSBS 125	12,5		
PJQSRS 045	4,5		*
PJQSRS 06	6		
PJQSRS 08	8		
PJQSRS 10	10		
PJQSRS 125	12,5		
PJQSTS 045	4,5		*
PJQSTS 06	6		
PJQSTS 08	8		
PJQSTS 10	10		
PJQSTS 11	11		
PJQSTS 125	12,5		
PJQSBSOS 08	8		
PJQSBSOS 10	10		
PJQSBSOS 125	12,5		
PJQSBRAS 10	10		*
PJQSBRAS 125	12,5		*
PJQSNS 08	8		
PJQSNS 10	10		
PJQSNS 11	11		
PJQSNS 125	12,5		

**ALUMINIUM BROSSÉ TILTEX thermo packed** (argent, cuivre et titane)  
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pcs - 108 ML (H 12,5 mm - cond. 20 Pcs - 54 ML)


Article	H mm		
PJQSBX 06	6		
PJQSBX 08	8		
PJQSBX 10	10		
PJQSBX 11	11		
PJQSBX 125	12,5		
PJQSRX 06	6		
PJQSRX 08	8		
PJQSRX 10	10		
PJQSRX 125	12,5		
PJQSTX 06	6		
PJQSTX 08	8		
PJQSTX 10	10		
PJQSTX 11	11		
PJQSTX 125	12,5		

## GAMME COULEURS

BROSSÉ		
BS - Alu. argent brossé	BOS - Alu. or brossé	RS - Alu. cuivre brossé
TS - Alu. titane brossé	NS - Alu brossé noir	BRAS - Bronze vieilli brossé
BROSSÉ TILTEX		
BX - Argent TILTEX	RX - Cuivre TILTEX	TX - Titane TILTEX



## EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Choisir le PROJOLLY SQUARE d'une hauteur correspondant à l'épaisseur du support.
2. Appliquer la colle dans la partie adaptée du profil.
3. Poser et aligner le profil, déjà coupé à la longueur nécessaire, en appuyant l'ailette perforée sur la colle.
4. Poser les carreaux de façon que la partie supérieure du profil soit alignée.
5. Remplir complètement de colle la zone de contact entre le profil et le carreau pour éviter les infiltrations d'eau. **IMPORTANT:** Faire très attention aux bords externes du PROJOLLY SQUARE en aluminium. Ils doivent être protégés contre les agressions chimiques des colles dressantes/scellantes.

## CAPSULES, BOUCHONS DE FERMETURE et RACCORDS à trois voies

ALUMINIUM BROSSÉ ET TILTEX / PLASTIQUE

Les capsules et bouchons des profils sur demande sont également sur demande \*

### CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM BROSSÉ

Article	H mm	cond. 10 pcs	cond. 2 Pcs
CPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQSBS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
TPJQSRS .../...	045/06/08/10/125		
CPJQTS .../...	045/06/08/10/11/125		
TPJQTS .../...	045/06/08/10/11/125		
CPJQSBSOS .../...	08/10/125		
TPJQSBSOS .../...	08/10/125		
CPJQSBRAS .../...	10/125		
TPJQSBRAS .../...	10/125		
CPJQSNS .../...	08/10/11/125		
TPJQSNS .../...	08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSBS 10/10

### CAPSULES ET BOUCHONS - ALUMINIUM BROSSÉ TILTEX

Article	H mm	cond. 10 pcs	cond. 2 Pcs
CPJQSBX .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSBX .../...	06/08/10/11/125		
CPJQSRX .../...	06/08/10/125		
TPJQSRX .../...	06/08/10/125		
CPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		
TPJQSTX .../...	06/08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex.: capsule de 10 mm en paquet de 10 Pce - CPJQSBX 10/10

### RACCORDS - PLASTIQUE

Article	H mm	cond. 10 pcs	cond. 2 Pcs
GIJQ .../...	045/06/08/10/11/125		

Choisissez le conditionnement et la taille désiré:  
Ex.: capsule de 4,5 mm en paquet de 10 Pce - GIJQ 10/10

