PROINTER AC 316 è un profilo in acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido e satinato a forma di sguscia concava, che consente di raccordare i pavimenti con i rivestimenti. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in due finiture rendono PROINTER AC 316 un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

PROINTER AC

ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A LUCIDO E SATINATO



ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A LUCIDO Con pellicola protettiva

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

H mm

10

12,5


15

ACCIA	10 11	NOX.	AISI 3	316/1.	440	4-V4/	A SA	ATINAT	0
Con p	ellico	ola p	rotet	tiva					


lungh, barre 2.7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

316 STAINLESS STEEL	
€/Pz	

	Articolo	H mm	€/ml	€/Pz	
③	PIACMS 08	8			1
0	PIACMS 10	10			1
0	PIACMS 125	12,5			1
0	PIACMS 15	15			1



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



 Scegliere "PROINTER AC 316" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
Tagliare "PROINTER AC 316" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROINTER AC 316" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

GAMMA COLORI

PIACM 08

PIACM 10

PIACM 125

O PIACM 15

-	
ACM - Acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A lucido	ACMS - Acciaio inox AISI 316/1.4404-V4A satinato

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

I raccordi dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta 🤸

PROINTER KL ACC 316 è un profilo in acciaio lucido e satinato a forma sguscia concava che consente di raccordare pavimenti con i rivestimenti. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in due finiture rendono PROINTER KL ACC 316 un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arre.

PROINTER KL ACC

ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A




ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A LUCIDO Con pellicola protettiva lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

H mm €/Pz PIKLACM 15 15



Con pellicola protettiva lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

Articolo H mm €/Pz PIKLACMS 15 15



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROINTER KL ACC 316" in funzione della finitura 1. Scegliere PROINTER KL ACC 316 in funzione della l'influra desiderata. 2. Tagliare "PROINTER KL ACC 316" alla lunghezza desiderata. 3. Applicare il silicone lungo il raccordo parete – pavimento. 4. Premere la punta a freccia di "PROINTER KL ACC 316" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI

GAMMA COLORI

