PROLISTEL ALL ist eine Zierbordüre aus Aluminium eloxiert, glänzend und gebürstet mit gewölbter Oberfläche. Es ist geeignet für die Verkleidung aus Keramik, Mosaik und Naturstein. Sein besonderer Schnitt, die verschiedene Oberflächendekors machen **PROLISTEL ALL** ein hochwertiges Profil passend zum PROJOLLY für eine kunstgerechte Verlegung.

PROLISTEL ALL

ALUMINIUM ELOXIERT. GLÄNZEND UND GEBÜRSTET



ALUMINIUM GLÄNZEND

Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	
PLTBC 15	15	
PLTBR 15	15	
PLTBT 15	15	
PLTBO 15	15	
PLTBN 15	15	
PLTBC 25	25	
PLTBR 25	25	
PLTBT 25	25	
PLTBO 25	25	
PLTBN 25	25	

ALUMINIUM ELOXIERT


Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

	-	
Artikel	H mm	
PLTAA 15	15	
PLTAR 15	15	
PLTAT 15	15	
PLTAO 15	15	
PLTNE 15	15	
PLTAA 25	25	
PLTAR 25	25	
PLTAT 25	25	
PLTAO 25	25	
PLTNE 25	25	

ALUMINIUM GEBÜRSTET

Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	H mm	
PLTBS 15	15	
PLTRS 15	15	
PLTTS 15	15	
PLTBOS 15	15	
PLTNS 15	15	
PLTBS 25	25	
PLTRS 25	25	
PLTTS 25	25	
PLTBOS 25	25	
PLTNS 25	25	



BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



1. Je nach Breite und Oberflächendekor "PROLISTEL ALL" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROLISTEL ALL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. "PROLISTEL ALL" auf die Klebemasse drücken. A. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen nach von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen nach verschieden von der Oberfläche des Profils entfernen. Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

FARBPALETTE

ELOXIERT			G L Ä N Z E N D		GEBÜRSTET			
AA - Alu. Silber eloxiert	AT - Alu. Titan eloxiert	NE - Alu. Eloxiert Schwarz	BC - Alu. Chrom glänzend	BT - Alu. Titan glänzend		BS - Alu. Silber gebürstet	TS - Alu. Titan gebürstet	
BEI MINDESTABNAHMI	E 100 STK. pro Farbe		0	v		0		

RF	BEI MINDESIABNAHME 100 SIK. pro Farbe und Höhe (Preis und Zeiten nach Vereinbarung)							
	ELOXIERT		GLÄNZEND			GEBÜRSTET		
	AO Alice and allerday AD Alice Montage allerday	DO No seldosedeses	DD Alex Mention discount	DNI Alic Colores diseased	DOC No Id bill-stat	DC Alic Konfee as billionted	NC Alexandriants Calessan	

Auf Anfrage können weitere oberflächendekors hergestellt werden. Kontaktieren Sie unser Büro bezüglich Mindestmenge, Produktionszeiten und Preise.

PROLISTEL LED ist eine Zierbordüre aus Aluminium eloxiert und glänzend mit einem LED-Leuchten-System mit gedämpfter Warm-, Kalt und Neutrallicht. Es ist geeignet für die Verkleidung aus Keramik, Mosaik und Naturstein. Sein besonderer Schnitt, die verschiedene Oberflächendekors machen **PROLISTEL LED** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROLISTEL LED



SILBER ALUMINIUM ELOXIERT, CHROM GLÄNZEND Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm LED, NETZANSCHLUSSGERÄT UND ABDECKUNG NICHT INKL


LED, HELE HISCHESSGERM OND ADDECTIONS WHEN					
Artikel	H mm				
PLTLEDAA 20	20				
PLTLEDBC 20	20				

LED-SPULE FLEXIBEL SELBSTKLEBEND

AA - Alu. Silber eloxiert BC - Alu. Chrom glänzend

Länge 5 Lfm - VE 1 ROLLE	
Artikel	
LEDN	
LEDF	
LEDC	
FARBPALETTE	





ENDKAPPEN - RECHTS/LINKS (3 rechts und 3 links)

Artikel	H mm		4
TPLTLEDAA 20	20		- 100
TPLTLEDBC 20	20		4
NETZANICCUI LICCCEDÄT I	ED AC/DC 7EW 1	12V (1E I fm)	

NETZANSCHLUSSGERAT LED AC/DC 75W - 12V (15 Lfm)


ALL 7512

NETZANSCHLUSSGERÄT LED AC/DC 25W - 12V (5 Lfm)

ALL 2512



ALUMINIUM ELOXIERT ALUMINIUM GLÄNZEND



PLTLED... 20

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



1. Je nach Licht und Oberflächendekor "PROLISTEL LED" auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROLISTEL LED" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. "PROLISTEL LED" auf die Klebemasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen.
Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. **5.** Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

