PROLEVALL 29

ELOXIERTES ALUMINIUM MIT KLEBESTREIFEN UND PERFORIERT

Übergangsprofile



FLOXIERTES ALUMINIUM mit Klebestreifen Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

	Artikel	H x L mm		
PL۱	/ 29A	5,5 X 29		
		M mit Klebestreif tangenlänge 0,83 Lfr	-	SEI PA
	Artikal	Hylmm		

55 X 29

ELOXIERTES ALUMINIUM Thermoverpackung Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20Stk.

PLV... 298AS

H x L mm PLV... 299AS 55 X 29 **ELOXIERTES ALUMINIUM mit Klebestreifen**

Thermoverpackung - Stangenlänge 1,03 Lfm - VE 20 PLV... 2910AS 5.5 X 29

ELOXIERTES ALUMINIUM perforiert Thermoverpackung Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

Artikel	HxLmm		
PLV 29F	5,5 X 29		
		-	SELF PACK
ELOXIERTES ALUMINIUM go verkaufen Thermoverpack Artikel			

verkaufen Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk. **Artikel** H x L mm PLV... 299FS 5 5 X 29

ELOXIERTES ALUMINIUM gelocht, mit Schrauben und Dübel zu verkaufen Thermoverpackung - Stangenlänge 1,03 Lfm - VE 20 Stk.

PLV... 2910FS 5,5 X 29

In folgenden eloxierten Farben erhältlich AA - AO (auf Anfrage auch AB, AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PLV... 29A (gewähltes Farbe Gold eloxiert) PLVAO 29A

PLVOL 3310AS


AA - Aluminium Silber eloxiert AO - Alu. Gold eloxiert





PLV... 29A 29 mm PLV... 299AS PLV... 2910AS PLV... 29F PLV... 298FS 29 mm PLV... 299FS PLV... 2910FS H 5.5 mr

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



1. Je nach Oberflächendekor "PROLEVALL 29" auswählen.

2. "PROLEVALL 29" auf gewünschte Länge schneiden. Version mit Klebestreifen

Version in Recessereiten.

3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die
Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen

Version mit Löcher

3. Der Unterbau auf der Höhe der Löcher des Profils merken.
4. Der Unterbau mit einem Bohrer von 5 mm Durchmesser durchbohren und die Dübel von 5x25 mm stecken.

5. Das Profil auf die Löcher anbringen und zum Unterbau schrauben.

PROLEVALL 33 ist ein Profil aus Messing, dass es sowohl in der selbstklebenden als auch in der gelochten Ausführungen gibt. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 5.5 mm weit und als Kantenschutz für den Boden. **PROLEVALL 33** aus Messing glänzend ist geeignet in Bereiche mit höhen mechanischen und chemischen Belastungen.

PROLEVALL 33

MESSING GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN UND PERFORIERT

MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	HxLmm	
PLVOL 33A	5,5 X 33	
MESSING GLÄNZEND mit Stangenlänge 0,83 Lfm	t Klebestreifen Therm 1 - VE 20 Stk.	overpackung SELF PACK
Artikel	HxLmm	
PLVOL 338AS	5,5 X 33	
MESSING GLÄNZEND mit	t Klebestreifen Therm	overpackung SELF
Stangenlänge 0,93 Lfm		PACK

5.5 X 33

MESSING GLÄNZEND perforiert Thermoverpackung

Artikel	HxLmm	
PLVOL 33F	5,5 X 33	
MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpac	,	
Artikel	HxLmm	
	F F V 22	
PLVOL 338FS MESSING GLÄNZEND geloverkaufen Thermovernach		
MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpac	cht, mit Schrauben und kung - Stangenlänge 0,93 L	
MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpao Artikel	cht, mit Schrauben und kung - Stangenlänge 0,93 L H x L mm	
MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpac	cht, mit Schrauben und kung - Stangenlänge 0,93 L	
MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpac Artikel PLVOL 339FS MESSING GLÄNZEND gelo	cht, mit Schrauben und kung - Stangenlänge 0,93 L H x L mm 5,5 X 33 cht, mit Schrauben und	fm - VE 20 Stk. PACI
MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpac Artikel PLVOL 339FS MESSING GLÄNZEND gelo	cht, mit Schrauben und kung - Stangenlänge 0,93 L H x L mm 5,5 X 33 cht, mit Schrauben und	fm - VE 20 Stk. PACI
MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpac Artikel PLVOL 339FS MESSING GLÄNZEND gelo verkaufen Thermoverpac	cht, mit Schrauben und kung - Stangenlänge 0,93 L H x L mm 5,5 X 33 cht, mit Schrauben und kung - Stangenlänge 1,03 L	fm - VE 20 Stk. PACI

OL - Messing glänzend

PLVOL 33A PLVOL 338AS 33 mm PLVOL 339AS PLVOL 3310AS H 5.5 mm PLVOL 33F 33 mm PLVOL 338FS PLVOL 339FS PLVOL 3310FS H 5,5 mm

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



- 1. "PROLEVALL 33" auf gewünschte Länge schneiden.
- Version mit Klebestreifen
- 2. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit pr
 üfen, das Profil dr
 ücken ohne einschlagen Version mit Löcher
- 2. Der Unterbau auf der Höhe der Löcher des Profils merken.
- **3.** Der Unterbau mit einem Bohrer von 5 mm Durchmesser durchbohren und die Dübel von 5x25 mm stecken.
- 4. Das Profil auf die Löcher anbringen und zum Unterbau

Übergangsprofile