

**PRODESO®** es una membrana desolidarizante e impermeabilizante para soportes con problemas, balcones y terrazas y superficies horizontales de cualquiera dimensión sin juntas de fraccionamiento - dilatación del mortero antes de la colocación de pavimentos de cerámica y piedras naturales. **PRODESO®** garantiza la colocación de cualquier tipo de pavimento y la impermeabilización del mortero, también en caso de superposición, con soportes fisurados y no perfectamente secados.

## PRODESO® MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE y  
IMPERMEABILIZANTE

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE / IMPERMEABILIZANTE - Espesor H 3,5 mm

Artículo	H rollo (m)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Palet
PDES 3530/EN	1	30	3,5	8
PDES 3505/EN	1	5	3,5	56

### PORQUÉ USAR PRODESO® MEMBRANE SYSTEM

**Rápido:** reduce el tiempo de trabajo en obra: desde la colocación de la membrana hasta la colocación del suelo es posible trabajar sin interrupciones.


**Versátil:** es idóneo para todos soportes de cualquier tamaño tanto a l'exterior como a l'interior

**Seguro:** es adecuado para soportes grietados por qué no trasmite los movimientos del soporte al pavimento y viceversa. Es adecuado para soportes no perfectamente seco por qué permite la salida del vapor.

#### ADVERTENCIAS

No colocar baldosas de formato inferior a 5 x 5 centímetros. Los detalles técnicos y de aplicación están reportados en la guía técnica **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**. Para lo no previsto en la guía técnica **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**, consultar la oficina técnica.

H 3,5 mm



**PROBAND 150/250** es una cinta impermeable elástica en polietileno dotada en ambas caras de un tejido de polipropileno que garantiza la adhesión.

## PROBAND 150/250

LÁMINA EN HDPE Y PP

ELASTIC ROLLS IN HDPE AND PP - Thickness 0,42 mm

Artículo	H rollo (mm)	L rollo (m)	Espesor (mm)	Rollos x Caja
PRBPE 1507	150	7,5	0,42	16
PRBPE 1530	150	30	0,42	6
PRBPE 2530	250	30	0,42	3

Para el consumo indicativo de proband koll ab durante la instalación de la cinta, consultar la ficha técnica de PROBAND 150/250

#### CAMPOS DE APLICACIÓN

• **Usos** - Balcones, terrazas y superficies externas de cualquier tamaño, baños, duchas, piscinas y bañeras. En la realización de juntas perimetrales y entre hojas adyacentes con **PROFOIL**, **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** y **PRODESO® HEAT / GRIP SYSTEM**.

• **No utilizar** - Sobre fundas bituminosas, para impermeabilizar superficies transitables y expuestas a simple vista, sobre aislamiento techo invertido realizado con paneles de aislamiento o soleras aligeradas. Con adhesivos que contienen solventes.

#### ADVERTENCIAS

Conservar en un lugar fresco y seco evitando la exposición directa a la luz del sol y lejos de fuentes de calor. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.



ADHESIVOS CONSEJADOS PARA LA COLOCACIÓN DE LAS MEMBRANAS PRODESO® (SOLO EN COLOR GRIS)

 <b>H40 NO LIMITS</b> <b>H40 REVOLUTION</b> <b>H40 EXTREME</b>	 <b>SUPERFLEX K77</b> <b>POWERFLEX K50</b> <b>LITOSTONE K99</b>	 <b>FLEXBOND C251</b> <b>FLEXBOND LIGHT C251</b> <b>WETBOND RAPID C2F</b>	 <b>GRIGOKOLL TEX</b> <b>GRIGOKOLL MAX</b> <b>GRIGOKOLL VELOX</b>	 <b>CERAM 255 STARFLEX</b> <b>CERAM 255 EASY S1</b> <b>CERAM 270 MULTIFLOW</b>	 <b>ULTRAGRES 440</b> <b>ULTRAGRES FLEX</b> <b>ULTRAGRES FAST</b>	 <b>PERICOL R-FLEX</b> <b>PERICOL EXTRA FLEX</b> <b>PERICOL FLEX</b>
 <b>335 MAXI S</b> <b>335 SUPER FLEX</b> <b>325 RAPID FL</b>	 <b>ARDEX X 78</b> <b>ARDEX X 90 OUTDOOR</b> <b>ARDEX AF 495</b>	 <b>MUREFLEX MFK 45</b> <b>ADESIVO FBS 75</b> <b>MAXIMO M 41</b>	 <b>RT UNIVERSAL</b> <b>RT HI TECH</b> <b>RT RAPID FLEX</b>	 <b>SEYFLEX S1</b> <b>SEYULTRA T</b> <b>TIXOSEY</b>	 <b>KRISTAL C2TE</b> <b>EXTRA C2S1</b>	 <b>AZ 59</b> <b>RAPID MAXI</b> <b>SPECIAL ONE</b>
 <b>CERMIPLUS 2.0</b> <b>CERMIPLUS XL FLEX 2.0</b>	 <b>FORTEM</b> <b>MAXIM</b>	 <b>BENFERFLEX+S1</b> <b>BENFERFLEX C2</b> <b>BENFERFLEX + FAST-S1</b>	 <b>F.55 CERMONO PLUS</b> <b>F.55 CERFIX</b> <b>F.55 CERMONO RAPIDO</b>	 <b>EXTRA 30 MAXI</b> <b>ADEFLEX GREEN S1</b> <b>EXTRA 30 POWER</b>	 <b>KERAFLEX EASY</b> <b>ULTRALITE S1</b> <b>KERAFLEX MAXI S1</b>	