Membrane de désolidarisation et imperméabilisante pour chapes problématiques, balcons, terrasses et surfaces horizontales de toute dimension, sans joints de fractionnement - dilatation dans la chape avant la pose de céramique et de pierres naturelles. **PRODESO®** garantit la pose de n'importe quel support et l'imperméabilisation de la chape, même en cas de superposition, sur des supports fissurés et non parfaitement séchés, et donc avec des tensions de vapeur possibles.

# PRODESO® MEMBRANE

MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION / D'IMPERMÉABILISATION

#### PRODESO® MEMBRANE

Article	H rouleau (m)	L rouleau (m)	Epaisseur (mm)	Rouleaux x Pallet		
PDES 3530/EN	1	30	3,5	8		
PDES 3505/EN	1	5	3,5	56		

## POURQUOI UTILISER PRODESO® MEMBRANE SYSTEM

Rapidité: cette membrane réduit la durée des travaux parce que dès la pose de la membrane à la pose du carrelage il est possible de travailler sans interruption.

Versatilité:cette membrane s'adapte à tout type de format soit à l'intérieur que à l'extérieur

Sécurité: cette membrane est adaptée pour chapes fissurée parce que elle ne transfère pas les tensions du support au sol et vice-versa. Elle permet aussi l'évacuation de la vapeur.

### **MISE EN GARDE**

Ne pas poser des carreaux avec format inférieur à 5 x 5 cm. Les détails techniques et de pose sont présents dans la brochure **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**. Pour ce qui n'est pas decrit dans la brochure **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**, nous vous prions de contacter le bureau technique.



**PROBAND 150/250** est un ruban imperméable élastique en polyéthylène doté sur ses deux cotés d'un tissu non tissé en polypropylène qui garantit sa bonne adhésion.

# PROBAND 150/250

PROBAND

ROULEAUX EN HDPE ET PP

#### ROULEAUX ÉLASTIQUE EN HDPE ET PP - épaisseur 0.42 mm

	epaissed of a								
Article	H rouleau (mm)	L rouleau (m)	Epaisseur (mm)	Rouleaux x Boîte					
PRBPE 1507	150	7,5	0,42	16					
PRBPE 1530	150	30	0,42	6					
PRBPE 2530	250	30	0,42	3					

Pour la consommation indicative de Proband koll AB lors de la pose du Proband 250, consulter la fiche technique du PROBAND 150/250

### DOMAINES D'APPLICATION

MISES EN GARDE

- Utilisation prévue Balcons, terrasses et surfaces extérieures de toute dimension. Dans la réalisation de joints périphériques et entre des lés adjacents avec PROFOIL, PRODESO® MEMBRANE SYSTEM et PRODESO® HEAT / GRIP SYSTEM.
- Ne pas utiliser Sur gaines bitumineuses, pour imperméabiliser des surfaces praticables et laissées apparentes, sur isolements à toit renversé réalisés à l'aide de panneaux isolants ou de chapes plus légères. Avec des adhésifs contenant des solvants.

Conserver dans un endroit frais et sec et évitant l'exposition directe aux rayons du soleil et aux sources de chaleur.

Consulter la fiche technique avant application; en cas d'applications particulières, veuillez vous renseigner auprès du service technique.

#### ADHÉSIFS RECOMMANDÉS POUR LA POSE DE MEMBRANES PRODESO® (UNIQUEMENT EN COULEUR GRISE)

