

# PROSUPPORT TUBE SYSTEM

SISTEMA DI SUPPORTI MODULARI PER PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE

PROSUPPORT TUBE SYSTEM è un sistema di supporti modulari e regolabili per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate di altezza variabile da 29 a 1000 mm. Il sistema è composto da 1 base, 1 vite doppio uso (posa fissa/posa autolivellante), 1 ghiera, 2 teste con alette di spessore 2 o 4 mm e una serie di tubi per il raggiungimento dell'altezza desiderata. Le teste, a seconda di come viene avvitata la vite, possono essere fisse o autolivellanti.

**BREVETTATO**

## ALTEZZE KIT PROSUPPORT TUBE SYSTEM

KIT COMPLETO - conf. 40 Pz. - articolo non sconfezionabile

A: ALTEZZA DEL SUPPORTO CON POSA AUTOLIVELLANTE  
B: ALTEZZA DEL SUPPORTO CON POSA FISSA  
T: SPESSORE DELLE ALETTE DISTANZIATRICI



CODICE KIT COMPLETO							
PST3454/4 T = 4 mm	PST3454/2 T = 2 mm	PST5474/4 T = 4 mm	PST5474/2 T = 2 mm	PST7494/4 T = 4 mm	PST7494/2 T = 2 mm	PST94114/4 T = 4 mm	PST94114/2 T = 2 mm
€/Pz.		€/Pz.		€/Pz.		€/Pz.	
€/Conf.		€/Conf.		€/Conf.		€/Conf.	
A: 34 / 54 mm B: 29 / 49 mm		A: 54 / 74 mm B: 49 / 69 mm		A: 74 / 94 mm B: 69 / 89 mm		A: 94 / 114 mm B: 89 / 109 mm	
A: 114 / 134 mm B: 109 / 129 mm		A: 134 / 154 mm B: 129 / 149 mm		A: 154 / 174 mm B: 149 / 169 mm		A: 174 / 194 mm B: 169 / 189 mm	
A: 194 / 214 mm B: 189 / 209 mm		A: 134 / 154 mm B: 129 / 149 mm		A: 154 / 174 mm B: 149 / 169 mm		A: 174 / 194 mm B: 169 / 189 mm	
A: 194 / 214 mm B: 189 / 209 mm		A: 154 / 174 mm B: 149 / 169 mm		A: 174 / 194 mm B: 169 / 189 mm		A: 194 / 214 mm B: 189 / 209 mm	
CODICE KIT COMPLETO		CODICE KIT COMPLETO		CODICE KIT COMPLETO		CODICE KIT COMPLETO	
PST114134/4 T = 4 mm	PST114134/2 T = 2 mm	PST134154/4 T = 4 mm	PST134154/2 T = 2 mm	PST154174/4 T = 4 mm	PST154174/2 T = 2 mm	PST174194/4 T = 4 mm	PST174194/2 T = 2 mm
€/Pz.		€/Pz.		€/Pz.		€/Pz.	
€/Conf.		€/Conf.		€/Conf.		€/Conf.	

### ALTEZZE SUPERIORI A 209 mm

H (mm) POSA AUTOLIVELLANTE (A)	H (mm) POSA FISSA (B)
214/234	209/229
234/254	229/249
254/274	249/269
274/294	269/289
294/314	289/309
314/334	309/329
334/354	329/349
354/374	349/369
374/394	369/389
394/414	389/409
414/434	409/429
434/454	429/449
454/474	449/469
474/494	469/489
494/514	489/509

Scegliere il kit in base alla fuga della piastrina desiderata (T)

PST3454/4 T = 4 mm    PST3454/2 T = 2 mm



TUBO	GHIERA
PSTT 175	PSTGH 02
PSTT 195	
PSTT 215	
PSTT 235	
PSTT 255	
PSTT 275	
PSTT 295	
PSTT 315	
PSTT 335	
PSTT 355	
PSTT 375	
PSTT 395	
PSTT 415	
PSTT 435	
PSTT 455	



## POSA AUTOLIVELLANTE

Posa autolivellante  
Altezza 1000 mm max con inclinazione max 5 %.



## POSA FISSA

Posa fissa  
Altezza 1000 mm max




## COMPONENTI PROSUPPORT TUBE SYSTEM

**BASE + VITE 20/40 mm**  
polipropilene - conf. 40 Pz. (PSTK 0202) - conf. 20 Pz. (PSTK 0204)

Articolo	Spessore (mm)	kit / conf.
PSTK 0202	20	40
PSTK 0204	40	20

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTK 0202

BASE +  
VITE 20 mm



PSTK 0204

BASE +  
VITE 40 mm


**TESTA con alette removibili 2/4 mm**  
polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	Spessore Alette (mm)	kit/conf.
PSTH 02	2	40
PSTH 04	4	40


Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTH 02 / PSTH 04



SPESSORE ALETTE 2 mm - PSTH 02



SPESSORE ALETTE 4 mm - PSTH 04

**GHIERA DI RACCORDO 40 mm**  
polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.
PSTGH 02	40	40

Ghiera di raccordo, dotata di una parte inferiore di diametro interno 110 mm dove inserire il tubo di elevazione e una parte filettata per l'inserimento delle viti di regolazione.

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTGH 02

**DISCO ANTI-RUMORE E ANTI-SCIVOLAMENTO**  
gomma - H 1,5 mm - Ø 150 - conf. 120 Pz.

Articolo	H / Ø mm	Pz/conf.
PSTG	H 1,5 - Ø150	120

Disco in gomma anti-scivolamento, da utilizzare con le teste del sistema PROSUPPORT TUBE SYSTEM, che riduce i rumori fino a 25 db.

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTG

**TUBI DI PROLUNGA PRE-TAGLIATI** - diametro esterno Ø110 mm  
SPESSORE 4 mm - polietilene o polipropilene - conf. 40 Pz.

Articolo	H (mm)	Pz/conf.
PSTT 35	35	40
PSTT 55	55	40
PSTT 75	75	40
PSTT 95	95	40
PSTT 115	115	40
PSTT 135	135	40
PSTT 155	155	40

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 confezione.



PSTT...

**TUBO PROLUNGA INTERO** - diametro esterno Ø110 mm SPESSORE 4 mm  
- polietilene o polipropilene - bancale 43 Pz.

Articolo	H (ml)	ml/banc.
PSTT 2700	2,7	116

Articoli non sconfezionabili, minimo d'ordine 1 bancale.

È POSSIBILE OTTENERE ALTEZZE FINO AD UN MAX. DI 1000 mm UTILIZZANDO TUBI A RICHIESTA DA 155 mm FINO A 955 mm.  
Per informazioni ed istruzioni di posa richiedere la scheda tecnica. Costi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane.

PSTT 2700



270 cm