



PROSUPPORT
SLIM BASE

PROSUPPORT
SLIM LEVELLER

PRODRAIN 10
(OPTIONAL)

pag. 188

I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per la realizzazione di pavimentazioni esterne sopraelevate. I supporti, in polietilene, hanno una altezza di 15 mm. I livellatori in gomma, di spessore 3 mm, possono essere applicati sui supporti sino ad un massimo di 2. I **SUPPORTI** e **LIVELLATORI** sono ideati per aree esterne, terrazze, bordi piscina e passaggi pedonali.

SUPPORTO E LIVELLATORE

POLIETILENE

SUPPORTO QUADROTTI
scatole da 350 Pz cad.

Articolo	Spess. mm
SQL 15	15

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI



SUPPORTO

LIVELLATORE QUADROTTI
scatole da 100 Pz cad.

Articolo	Spess. mm
LQG 03	3


ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI




LIVELLATORE



SQL 15



LQG 03



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Posare i supporti sulla guaina impermeabilizzante.
2. Per raggiungere l'altezza desiderata e per compensare le quote, se necessario applicare 1 o 2 livellatori in gomma sul supporto.
3. Applicare il pavimento galleggiante.