




НАБОР МАГНИТОВ



НАБОР МАГНИТОВ - 4 магнита и 4 пластины для инспекционной панели из керамики - Упак. из 10 наборов

Артикул

KMD

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ ПВХ



НОЖНИЦЫ
для резки профилей из ПВХ

Артикул

FTP

PROECOFON

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН
С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ




PROECOFON представляет собой рулон полиэтилена с закрытыми порами, используется по периметру между стенами и цементом в соответствии с температурными швами. Рекомендуется при любой укладке, т.к. гарантирует длительность жизни пола.

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ

Артикул	Тол. х Н мм	Лин.М /валик
PEF 550A	5 X 50	25
PEPPU 510A	5 X 10	2,7
PEF 5100A	5 X 100	100

Для периметрального использования и для деформационных швов.
PEPPU 510A для Prototrace Drain Drip
PEF 550A продается исключительно упаковками по 2 шт.

ПРИМЕР УКЛАДКИ



PROBAND FIX

ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА



ОДНОСОСТАВНАЯ НЕПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА
пачка по 12 тюбиков

Артикул	тюбиков
PRBFXB	290
PRBFXG	290

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СИЛИКОНА

Артикул	Шт. в упак.
PRBFXGUN	1

ОДНОСОСТАВНАЯ ГНПРОМОКАЕМАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАСТА
пачка по 12 тюбиков

Артикул	тюбиков
PRBFXUB	600
PRBFXUG	600

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Технические характеристики:

Вид:	белая или серая тиксотропная паста
Предельная температура нанесения:	+ 5 °C / + 40 °C
Рабочая температура:	- 40 °C / + 90 °C
Ретикуляция:	≈ 2 мм / 24 часов
Ввод в действие:	≈ 7 дней

МЕРЫ ПО УКЛАДКЕ:

Цементные основы должны быть сухими и лишенными подъёма влаги. Перед укладкой удалите с основы пыль, масла, жирные пятна, сыпучие или отрываемые частицы, остатки цемента, известки, штукатурки или краски.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **Назначение**
В балконах, террасах, ванных, кухнях, банях, бассейнах и наружных поверхностях любых размеров.
- **Не использовать**
На битумных обшивках, для замазывания **PROBAND** с **PRODESO®**, для замазывания топтаемых необработанных полов.

PROPOLISH

ЖИДКИЙ БЕЛЫЙ КРЕМ
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ

Жидкий белый крем на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ), аминов и инертных порошков, подходит для очистки, обезжиривания и полировки поверхностей из нержавеющей стали и латуни, матирует их. Продукт, готовый к использованию, не содержит кислот и щелочей и не оставляет разводов после использования. Не выделяет вредные вещества.



Артикул	Упаковка, гр	Шт/в коробке
PRLISH	250	6

PROCARE CLEAN

СПРЕЙ ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ, ЛАТУНИ И АЛЮМИНИЯ

Спрей готов к использованию, подходит для очистки профилей из стали, латуни и алюминия, из остатков поверхностного оксида. Продукт оседает на поверхность профилей защитным слоем, который предотвращает образование известкового налета. Его периодическое использование позволяет сохранить поверхности чистыми и блестящими дольше. Подходит также для стекла, зеркала и смесителей.



Артикул	Тюбик мл	Шт/в коробке
PRCLEAN	750	6