

Il **DISTANZIATORE PAX** è un distanziatore robusto usato per reti orizzontali la forma permette di utilizzare reti di Ø 10 / 16 mm.

TIPO "PAX" ROBUSTO

POLIETILENE HD GRIGIO

POLIETILENE HD GRIGIO - Ø tondino 10/16 mm
conf. 2000 PZ

Articolo	dist. cassero mm		
PPX 15	15		

**

POLIETILENE HD GRIGIO - Ø tondino 10/16 mm
conf. 1000 PZ

Articolo	dist. cassero mm		
PPX 20	20		
PPX 25	25		
PPX 30	30		
PPX 40	40		



distanziatori

Il **DISTANZIATORE PAL** è un distanziatore leggero usato per unire il traliccio dei solai della rete mantenendo la distanza dal cassero.

TIPO "PAL" PER SOLAI

POLIPROPILENE HD GRIGIO

POLIPROPILENE HD GRIGIO - Ø tondino 6+5 mm
conf. 2000 PZ

Articolo	dist. cassero mm		
PPO 15	15		
PPO 20	20		

POLIPROPILENE HD GRIGIO - Ø tondino 6+5 mm
conf. 1000 PZ

Articolo	dist. cassero mm		
PPO 25	25		

*



per reti

Il **DISTANZIATORE PAS** è un distanziatore robusto usato per armature pesanti e per ferri di grosso diametro.

TIPO "PAS" A SELLA

POLIETILENE HD GRIGIO

POLIETILENE HD GRIGIO - Ø tondino 0/28 mm
conf. 2000 PZ - (divisi in sacchetti da 1000 PZ)

Articolo	dist. cassero mm		
PPS 15	15		
PPS 20	20		
PPS 25	25		

**

POLIETILENE HD GRIGIO - Ø tondino 0/28 mm
conf. 1000 PZ - (divisi in sacchetti da 500 PZ)

Articolo	dist. cassero mm		
PPS 30	30		
PPS 40	40		
PPS 50	50		

**



elettrosaldate

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 10000 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

** = Articolo a richiesta minimo d'ordine 50000 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare