
RODAPIÉ 40

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A **BRILLO Y SATINADO**

RODAPIÉ 40 es un rodapié de acero inox AISI 304/1.4301 - V2A disponible en versión con y sin adhesivo. El perfil es de fácil colocación y con las piezas especiales como cubre-corte, esquina y ángulo, empalmes y tapones de plástico barnizado y de ángulo y esquina a hilo pared soldados es un rodapié muy práctico da colocar. **RODAPIÉ 40** de acero es adapto para cualquier ambiente. Piezas especiales (ángulos interiores y exteriores, uniones y tapones) hacen más sencilla la colocación.





ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

| Artículo | H mm | |
|----------------|------|---|
| BTAC 40A | 40 | , |
| BTAC 40 | 40 | |
| ### IC I / | | |

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo




ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A SATINADO con película protectora - Unidades de 2 M de largo - Paq. de 25 UDS - 50 M

| Artículo | H mm | |
|-----------|------|--|
| BTACS 40A | 40 | |
| BTACS 40 | 40 | |

"A" al final del código de producto = artículo con adhesivo

EIEMPLOS DE COLOCACIÓN



INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

1. Elegir el "RODAPIÉ 40" en acabado requerido. 2. Cortar "RODAPIÉ 40" a la medida requerida. 3. Quitar cuidadamente de la superficie de colocación residuo de aceite, grasa y suciedad en general. 4. Con la superficie seca aplicar la silicona (si el perfil tiene adhesivo, quitar la pelicula de protección). 5. Apretar el perfil contra la pared. 6. Utilizar las piezas especiales para una colocación a la perfección.

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.



UTILICE PROBAND FIX PARA FIJAR EL PERFIL A LA PARED



PIEZAS ESPECIALES ÁNGULOS INTERIORES, EXTERIORES, TAPONES, EMPALMES

ACERO y METAL LACADO

CUBRE-CORTE DE METAL LACADO



RIZCT... 40/.. Conexion interior





GIZCT... 40/...

Conexion exterior

REZCT... 40/...

TPZCT... 40/.. Tapones

METAL LACADO - PIEZAS ESP. CUBRE-CORTE - se venden solo los paquetes enteros

(PÁGINA 324)

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO

| Artículo | HxL mm | |
|-------------|---------|--|
| RIZCTAC 40/ | 40 x 20 | |
| REZCTAC 40/ | 40 x 20 | |

UNIÓN - CUBRE-CORTE

| WIETAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO | | | |
|-----------------------------------|------|--|--|
| Artículo H mm | | | |
| GIZCTAC 40/ | 40 | | |
| Fleiir el naguete neces | ario | | |

Ej.: RIZCTAC 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTAC 40/5 (Paq. de 5 UDS)

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO BRILLO - Pag. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

| Treeto Britzeo Tag. ac 1 | | 2 5K) 7 10 0D5 | (3 dx · 3 5x) |
|--------------------------|------|----------------|---------------|
| Artículo | H mm | | |
| TPZCTAC 40/ | 40 | | |
| Elajir al paguete pecesa | rio | | |

Ej.: TPZCTAC 40/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2 sx) TPZCTAC 40/5 (Paq. de 10 UDS: 5 dx + 5 sx)

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

| Artículo | HxL mm | |
|--------------|---------|--|
| RIZCTACS 40/ | 40 x 20 | |
| REZCTACS 40/ | 40 x 20 | |

UNIÓN - CUBRE-CORTE METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO

| Artículo | H mm | |
|--------------|------|--|
| GIZCTACS 40/ | 40 | |
| EL | | |

Elejir el paquete necesario. Ej.: RIZCTACS 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIZCTACS 40/5 (Paq. de 5 UDS)

TAPONES DX / SX - CUBRE-CORTE - METAL LACADO EFECTO ACERO SATINADO - Paq. de 4 UDS (2 dx + 2 sx) / 10 UDS (5 dx + 5 sx)

| Artículo | H mm | |
|-----------------------------|------|--|
| TPZCTACS 40/ | 40 | |
| Elejir el paquete necesario |). | |

Ej.: TPZCTACS 40/2 (Paq. de 4 UDS: 2dx + 2 sx) TPZCTACS 40/5 (Paq. de 10 UDS: 5 dx + 5 sx)

A NIVEL PARED SOLDADA



RI... 40/..

Conexion interior



RE... 40/. Conexion exterior

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A - PIEZAS ESPECIALES SOLDADA - se venden solo los paquetes enteros

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO BRILLO

| Artículo | HxL mm | |
|----------|---------|--|
| RIAC 40/ | 40 x 50 | |
| REAC 40/ | 40 x 50 | |

Elejir el paquete necesario. Ej.: RIAC 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIAC 40/5 (Paq. de 5 UDS)

CONEXION ÁNGULOS INTERIOR Y EXTERIOR SOLDADA - ACERO SATINADO

| SOLDADA - ACERO SATINADO | | | |
|--------------------------|---------|--|--|
| Artículo | HxL mm | | |
| RIACS 40/ | 40 x 50 | | |
| REACS 40/ | 40 x 50 | | |

Elejir el paquete necesario. Ej.: RIACS 40/2 (Paq. de 2 UDS) - RIACS 40/5 (Paq. de 5 UDS)