

INSTALLATION SELBSTNEVELLIERUNG

Installation Selbstnivelllierung
Höhe 1000 mm maximal mit 5% Neigung maximal



INSTALLATION FIXER KOPF

Installation fixer Kopf
Höhe 1000 mm maximal




INSTALLATIONS VIDEO

PROSUPPORT TUBE SYSTEM KOMPONENTEN

BASISKIT (Basis + Schraube ohne Kopf)
Polypropylen - VE **40 Kit (PSTK 0202)** - VE **40 Kit (PSTK 0204)**


Artikel	Höhe (mm)	kit / VE.
PSTK 0202	20	40
PSTK 0204	40	20

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellungsmenge eine Verpackungen.



Basis + Schraube 20 mm

PSTK 0202



Basis + Schraube 40 mm

PSTK 0204


KOPF mit Fugenabstandhaltern 2/4 mm
Polypropylen - VE **40 Stk**

Artikel	Stärke Fugenabstandhalter (mm)	Stk./VE.
PSTH 02	2	40
PSTH 04	4	40


Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellungsmenge eine Verpackungen.



PSTH 02 / PSTH 04



Stärke Fugenabstandhalter (mm) **2 mm - PSTH 02**



Stärke Fugenabstandhalter (mm) **4 mm - PSTH 04**

VERBINDUNGSRING 40 mm
Polypropylen - VE **40 Stk**

Artikel	H (mm)	Stk./VE.
PSTGH 02	40	40

Der Verbindungsring besteht aus einem unteren Teil mit einem Innendurchmesser von 110 mm, wo das Verlengerungsrohr eingesteckt wird, und von einem oberen Teil mit Gewinde für die Regulierungsschraube.

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellungsmenge eine Verpackungen.



PSTGH 02

RUTSCHÄMMUNGS- UND SCHALLDÄMMUNGSSCHEIBE
Kautschuk - H 1,5 mm - Ø 150 - VE 1**20 Stk.**

Artikel	H / Ø mm	Stk./VE.
PSTG	H 1,5 - Ø150	120

Die rutschfeste Gummischeibe, die im Zusammenhang mit dem Kopf vom PROSUPPORT TUBE SYSTEM einzusetzten ist, mindert die Geräusche bis zu 25 Db.

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
Mindestbestellungsmenge eine Verpackungen.



PSTG

AUSSENDURCHMESSER ROHR Ø110 MM STAERKE 4 MM
in Polyethylen oder Polypropylen - VE **40 Stk**

Artikel	H (mm)	Stk./VE.
PSTT 35	35	40
PSTT 55	55	40
PSTT 75	75	40
PSTT 95	95	40
PSTT 115	115	40
PSTT 135	135	40
PSTT 155	155	40

Nur in ganzen Verpackungen erhältlich.
mindestbestellungsmenge eine Verpackungen.



PSTT...

AUSSENDURCHMESSER ROHR Ø110 MM STAERKE 4 MM
in Polyethylen oder Polypropylen - palette **43 Stk**

Artikel	H (lfm)	lfm/ palet.
PSTT 2700	2,7	116

Nur in ganzen Verpackung erhältlich. Mindestbestellungsmenge eine Palette.

MAN KANN HÖHEN DER STELZLAGER BIS MAXIMAL 1000 MM ERREICHEN MIT RÖHREN VON 155 BIS 955 MM. Für Informationen und Anwendungsanweisungen verlangen Sie das technische Datenblatt. Lieferzeiten und Kosten zu vereinbaren.

PSTT 2700



270 cm