

El **DISTANCIADOR PAX** es un separador muy fuerte utilizado para mallas horizontales. El diseño permite el empleo con mallas de  $\varnothing$  10/16 mm

## TIPO "PAX" ROBUSTO

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS -  $\varnothing$  hierro 10/16 mm  
paq. de 2000 UDS

Artículo	dist. encofrado mm		
PPX 15	15		

\*\*

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS -  $\varnothing$  hierro 10/16 mm  
paq. de 1000 UDS

Artículo	dist. encofrado mm		
PPX 20	20		
PPX 25	25		
PPX 30	30		
PPX 40	40		



distanciadores

El **DISTANCIADOR PAL** es un separador ligero utilizado para la unión de las torretas de malla de las soleras, manteniendo la distancia con el encofrado

## TIPO "PAL" PARA SOLADOS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS -  $\varnothing$  hierro 6+5 mm  
paq. de 2000 UDS

Artículo	dist. encofrado mm		
PPO 15	15		
PPO 20	20		

POLIPROPILENO HD DE COLOR GRIS -  $\varnothing$  hierro 6+5 mm  
paq. de 1000 UDS

Artículo	dist. encofrado mm		
PPO 25	25		*



El **DISTANCIADOR PAS** es un separador muy fuerte que se utiliza con armaduras pesadas y hierros de gran diámetro.

## TIPO "PAS" SILLA

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS -  $\varnothing$  hierro 0/28 mm  
paq. de 2000 UDS - (en dos bolsas de 1000 UDS)

Artículo	dist. encofrado mm		
PPS 15	15		
PPS 20	20		
PPS 25	25		

\*\*

POLIETILENO HD DE COLOR GRIS -  $\varnothing$  hierro 0/28 mm  
paq. de 1000 UDS - (en dos bolsas de 500 UDS)

Artículo	dist. encofrado mm		
PPS 30	30		
PPS 40	40		
PPS 50	50		**

\*\*



\* = Producción a petición con cantidad mínima de 10000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

\*\* = Producción a petición con cantidad mínima de 50000 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.