

L'ENTRETOISE PAX est une entretoise robuste utilisée pour les treillis horizontaux. Sa forme permet d'utiliser des treillis de Ø 10 / 16mm

TYPE "PAX" ROBUSTE

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 10/16 mm

cond. 2000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPX 15	15	**	

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 10/16 mm

cond. 1000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPX 20	20	**	
PPX 25	25	**	
PPX 30	30	**	
PPX 40	40	**	



entretoises

L'ENTRETOISE PAL est une entretoise légère utilisée pour unir le treillis des dalles en maintenant la distance du coffrage.

TYPE "PAL" POUR DALLES

POLYPROPYLÈNE HD GRIS

POLYPROPYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 4/6 mm

cond. 2000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPO 15	15	*	
PPO 20	20	*	

POLYPROPYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 6+5 mm

cond. 1000 Pces

Article	dist. coffrage mm		
PPO 25	25	*	



pour treillis

L'ENTRETOISE PAS est une entretoise robuste, pour les armatures lourdes et les profilés de gros diamètre

TYPE "PAS" EN T

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 0/28 mm

cond. 2000 Pces - (divisé en deux sachets de 1000 Pces)

Article	dist. coffrage mm		
PPS 15	15	**	
PPS 20	20	**	
PPS 25	25	**	

POLYÉTHYLÈNE HD GRIS - Ø fer rond 0/28 mm

cond. 1000 Pces - (divisé en deux sachets de 500 Pces)

Article	dist. coffrage mm		
PPS 30	30	**	
PPS 40	40	**	
PPS 50	50	**	



electrosoudes

* = Production sur demande avec quantité minimale de 10000 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

** = Production sur demande avec quantité minimale de 50000 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir