


PROFILO SMUSSATURA TRIANGOLARE

PVC RIGIDO GRIGIO



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

Piantare i chiodi nelle parte centrale lungo il profilo prima di effettuare il getto in calcestruzzo.

PVC RIGIDO GRIGIO

lunghezza barre 2 ml - conf. 50 PZ - 100 ml

Articolo	Largh. mm		
PST 10	10		
PST 15	15		

Bancali da 20.000 ml


PVC RIGIDO GRIGIO

lunghezza barre 2 ml - conf. 50 PZ - 100 ml

Articolo	Largh. mm		
PST 20	20/22		
PST 30	30/32		


PST 20 Bancali da 15.000 ml

PST 30 Bancali da 10.000 ml



SMUSSO TRIANGOLARE STONDATO

PVC RIGIDO GRIGIO



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

Piantare i chiodi nelle parte centrale lungo il profilo prima di effettuare il getto in calcestruzzo.

PVC RIGIDO GRIGIO


lunghezza barre 2 ml - conf. 50 PZ - 100 ml

Articolo	L mm		
PSD 22	20/22		
PSD 32	30/32		

PSD 22 Bancali da 15.000 ml

PSD 32 Bancali da 10.000 ml

GAMMA COLORI



GIUNTO RIGATO A LISCA DI PESCE

PVC RIGIDO GRIGIO

GAMMA COLORI



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

La posa è molto semplice: è sufficiente inserire il giunto rigato nel taglio lasciato preventivamente nel calcestruzzo oppure nel massetto.


PVC RIGIDO GRIGIO

lunghezza barre 2 ml - conf. 50 PZ - 100 ml

Articolo	H x L mm		
GRP 25	25 X 5		
GRP 45	45 X 5		

GRP 25 Bancali da 10.000 ml

GRP 45 Bancali da 5.000 ml



PROFILO DOPPIA SMUSSATURA - PER POGGIOLI

PVC RIGIDO GRIGIO

GAMMA COLORI



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

La posa è molto semplice: è sufficiente fissare nelle apposite casseforme con chiodi o morsetti prima del getto di calcestruzzo.


PVC RIGIDO GRIGIO

lunghezza barre A RICHIESTA

Articolo	H mm		
R 117	80		*

CARATTERISTICHE PROFILO:

- Angolo smussatura 45°
- Lunghezza smussatura 20 mm
- Lunghezza barre a richiesta
- Peso x metro ≈ 2,3 Kg



* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.