


PROEXPAN H20 PROEXPAN H40

ALLUMINIO NATURALE
+ INSERTO RESINA VINILICA / GOMMA

PROEXPAN H20 - H40 è un giunto strutturale costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale e da una parte dilatante in resina vinilica / gomma disponibile in grigio e nero e a richiesta in beige ed avorio. Le due strutture a forma di "L" hanno le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante. **PROEXPAN H20 - H40** in alluminio naturale è idoneo per la realizzazione di giunti strutturali di piccole dimensioni in ambienti dove sono richieste buone resistenze meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.




ALLUMINIO NATURALE + INSERTO in RESINA VINILICA / GOMMA
lung. barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	HxL mm	€/ml	€/Pz
PEN 20...	20 x 24		
PEN 40...	40 x 45		

**INSERTO INTERCAMBIABILE IN RESINA VINILICA / GOMMA
NERA O GRIGIA** - lung. barre 3 ml - conf. 10 PZ - 30 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/Pz
IPEN 20...	20		
IPEN 40...	35		

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROEXPAN H20 - H40" in funzione dell'altezza e del colore desiderato. 2. Fissare le alette traforate del profilo alla struttura con tasselli ogni circa 30 cm. 3. Fare il massetto e posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo lasciando una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle; il giunto, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua.


ANGOLARE/PARETE ALLUMINIO NATURALE + INSERTO in RESINA VINILICA / GOMMA - lung. barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	HxL mm	€/ml	€/Pz
PENP 20...	20 x 24		
PENP 40...	40 x 45		

Disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un minimo d'ordine di 300 ml).


La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Es.: PEN 20... (colore scelto dell'inserto Grigio) PEN 20G.

GAMMA COLORI INSERTI



A RICHIESTA MINIMO 100 PZ



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



GDA 25 GDA 35


ALLUMINIO NATURALE
+ INSERTO IN NEOPRENE

GDA 25 - GDA 35 è un giunto strutturale costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale e da una parte dilatante in neoprene intercambiabile disponibile in grigio e nero e a richiesta in beige ed avorio. Le due strutture a forma di "L" hanno le basi forate per permettere un loro ancoraggio alla struttura sottostante. È disponibile la versione perimetrale (GDAP) munita di una sola fase di fissaggio. **GDA 25 - GDA 35** in alluminio naturale è idoneo per la realizzazione di giunti strutturali di piccole e medie dimensioni in ambienti dove sono richieste buone resistenze meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.




1. Scegliere "GDA 25 - 35" in funzione del colore. 2. Fissare le alette traforate del profilo alla struttura con tasselli ogni circa 30 cm. 3. Fare il massetto e posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo lasciando una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il giunto, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

GAMMA COLORI INSERTI



A RICHIESTA



ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN NEOPRENE
lung. barre 3 ml

Articolo	HxL mm	€/ml	€/Pz
GDA 25...	50 x 25		
GDA 35...	50 x 35		



Movimento mm: +/- 5.
Inserto in neoprene liscio a richiesta.

**ANGOLARE/PARETE ALLUMINIO NATURALE + INSERTO
IN NEOPRENE** - lung. barre 3 ml

Articolo	HxL mm	€/ml	€/Pz
GDAP 25...	50 x 25		
GDAP 35...	50 x 35		

Disponibili nei colori: G - N (su richiesta anche Avorio).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Esempio: GDA 25... (colore scelto dell'inserto Grigio) GDA 25G.

Inserto in neoprene liscio a richiesta.



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.