



# GIUNTI POSA COLLA

RESINA VINILICA CO-ESTRUSA  
3 COLORI

giunti elastici di frazionamento



## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "GIUNTI POSA COLLA" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Tagliare "GIUNTI POSA COLLA" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto. 3. Posizionare il giunto in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'alletta di ancoraggio nello strato di adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 1 mm. Il giunto, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

**GIUNTI POSA COLLA** è un giunto di dilatazione costituito da una struttura in resina vinilica atossica che protegge i bordi delle piastrelle in caso di traffico pedonale e carrabile con ruote in gomma e da una parte dilatante, in resina vinilica morbida, è resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTI POSA COLLA** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti soggetti ad un traffico pedonale e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.




**RESINA VINILICA CO-ESTRUSA**  
lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	H mm
C514... (8x8)	7
C515... (10x8)	9
C516... (12x8)	11
C517... (14x8)	13
C518... (16x8)	15
C519... (20x8)	19

### ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

Abbinamenti disponibili: GS-GT-GL (su richiesta anche RT-MT-BIBI-B-A e N con un Minimo d'ordine di 1000 ml). La sigla dell'abbinamento scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: C514... (abbinamento scelto Grigio scuro / Trasparente) C514 GT.



Su richiesta (allo stesso prezzo) disponibile anche **SENZA ALETTA** con un Minimo d'ordine di 500 ml. **N.B.:** specificare nell'ordine "SENZA ALETTA".



### GAMMA COLORI

<b>GS</b> - Grigio scuro per parte rigida ed elastica	<b>GT</b> - Grigio scuro per parte rigida / Trasparente per parte elastica	<b>GL</b> - Grigio luce per parte rigida ed elastica
---	--	--

### A RICHIESTA MINIMO 1000 ML PER COLORE E ALTEZZA


<b>RT</b> - Rosso per parte rigida / Trasparente per parte elastica	<b>MT</b> - Marrone per parte rigida / Trasparente per parte elastica	<b>BIBI</b> - Bianco per parte rigida ed elastica
<b>B</b> - Beige (E84)	<b>A</b> - Avorio (E81)	<b>N</b> - Nero per parte rigida ed elastica

(prezzi e tempi di consegna da concordare)


# GIUNTI POSA MALTA

RESINA VINILICA CO-ESTRUSA  
3 COLORI

giunti elastici di frazionamento



## ESEMPI DI POSA



**RESINA VINILICA CO-ESTRUSA**  
lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml (C513 - conf. 50 ml)

Articolo	L x H mm
C511...	8 X 25
C512...	8 X 35
C513...	8 X 45

### ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

Abbinamenti disponibili: GS-GT-GL (su richiesta anche RT-MT-BIBI-B-A e N con un Minimo d'ordine di 1000 ml). La sigla dell'abbinamento scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: C511... (abbinamento scelto Grigio scuro / Trasparente) C511 GT.

### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "GIUNTI POSA MALTA" in funzione dell'altezza e del colore desiderato. 2. Tagliare "GIUNTI POSA MALTA" alla lunghezza desiderata. 3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare il giunto nel massetto fresco avendo cura di allinearlo con la superficie della pavimentazione. 5. Proseguire con la posa del massetto e della pavimentazione.

### GAMMA COLORI

<b>GS</b> - Grigio scuro per parte rigida ed elastica	<b>GT</b> - Grigio scuro per parte rigida / Trasparente per parte elastica	<b>GL</b> - Grigio luce per parte rigida ed elastica
---	--	--

### A RICHIESTA MINIMO 1000 ML PER COLORE E ALTEZZA

<b>RT</b> - Rosso per parte rigida / Trasparente per parte elastica	<b>MT</b> - Marrone per parte rigida / Trasparente per parte elastica	<b>BIBI</b> - Bianco per parte rigida ed elastica
<b>B</b> - Beige (E84)	<b>A</b> - Avorio (E81)	<b>N</b> - Nero per parte rigida ed elastica

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

