



**GIUNTI POSA MALTA** è un giunto di dilatazione costituito da due strutture verticali contrapposte in ottone lucido e acciaio che proteggono i bordi delle piastrelle in caso di traffico pesante e da una parte dilatante, in EPDM vulcanizzata, resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTI POSA MALTA** in acciaio inox ed ottone è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

## GIUNTI POSA MALTA

OTTONE LUCIDO - ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE



**OTTONE LUCIDO con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GOT 40... - 20 ml)

Articolo	L x H mm
GOT 20...	10 X 20
GOT 40...	10 X 40

A richiesta, tempi di consegna da concordare.




**ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE**  
lung. barre 2 ml - conf. 25 PZ - 50 ml (GAC 40... - 40 ml)


Articolo	L x H mm
GAC 20...	10 X 20
GAC 40...	10 X 40

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

### GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 500 ML PER COLORE E ALTEZZA



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

**GIUNTO DOPPIO POSA MALTA** è un giunto di dilatazione costituito da una struttura in resina vinilica atossica che protegge i bordi delle piastrelle in caso di traffico pedonale e carrabile con ruote in gomma e da una doppia parte dilatante, in resina vinilica morbida, resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTO DOPPIO POSA MALTA** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti soggetti ad un traffico pedonabile e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.



**RESINA VINILICA CO-ESTRUSA (PVC) con DOPPIO SILICONE**  
lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml (GDSF 43 - CONF. 50 ml)

Articolo	L x H mm
GDSF 43...	10 X 43
GDS 23...	10 X 23
GP 20...	8 X 20

### ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI


Abbinamenti disponibili: GS - GT - GL. La sigla dell'abbinamento scelto va aggiunta al codice prodotto.  
Esempio: GDSF 43... (abbinamento scelto Grigio / Trasparente)  
GDSF 43GT.




### GAMMA COLORI




### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



GOT/AC 20...




GOT/AC 40...



giunti elastici di frazionamento

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "GIUNTI POSA MALTA" in funzione dell'altezza del materiale e del colore desiderato. 2. Tagliare "GIUNTI POSA MALTA" alla lunghezza desiderata. 3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare il giunto nel massetto fresco avendo cura di allinearli con la superficie della pavimentazione. 5. Proseguire con la posa del massetto e della pavimentazione.


## GIUNTO DOPPIO POSA MALTA

RESINA VINILICA CO-ESTRUSA (PVC)


GDSF 43...



GDS 23...



GP 20



giunti elastici di frazionamento

1. Scegliere "GIUNTO DOPPIO POSA MALTA" in funzione del colore desiderato. 2. Tagliare "GIUNTO DOPPIO POSA MALTA" alla lunghezza desiderata. 3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare il giunto nel massetto fresco avendo cura di allinearli con la superficie della pavimentazione. 5. Proseguire con la posa del massetto e della pavimentazione.