


GIUNTO PIENO POSA MALTA


RESINA VINILICA CO-ESTRUSA (PVC)
CON PIENO SILICONE

GIUNTO PIENO POSA MALTA è un giunto di dilatazione costituito da una struttura in resina vinilica atossica che protegge i bordi delle piastrelle in caso di traffico pedonale e carrabile con ruote in gomma e da una parte dilatante piena, in resina vinilica morbida, resistente a funghi, batteri, raggi UV e alle sostanze presenti in ambiente di posa. **GIUNTO PIENO POSA MALTA** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti soggetti ad un traffico pedonale e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

giunti elastici di frazionamento



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "GIUNTO PIENO POSA MALTA" in funzione del colore desiderato. 2. Tagliare "GIUNTO PIENO POSA MALTA" alla lunghezza desiderata. 3. Tagliare con la cazzuola il massetto seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare il giunto nel massetto fresco avendo cura di allinearlo con la superficie della pavimentazione. 5. Proseguire con la posa del massetto e della pavimentazione.



RESINA VINILICA CO-ESTRUSA (PVC) CON PIENO SILICONE

lung. barre 2,5 ml - conf. 40 PZ - 100 ml

Articolo	L x H mm
GPSP 43...	10 x 43
GPS 23...	10 x 23
GP 20	8 x 20

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

Abbinamenti disponibili: GS - GT - GL. La sigla dell'abbinamento scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: GPSP 43... (abbinamento scelto Grigio / Trasparente)
GPS 43GT.



GAMMA COLORI

GS - Grigio scuro per parte rigida ed elastica	GT - Grigio scuro per parte rigida / Trasparente per parte elastica	GL - Grigio luce per parte rigida ed elastica

