PROFLEX AL

ALLUMINIO NATURALE
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

PROFLEX AL è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in alluminio naturale uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX AL** in alluminio naturale è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.



ALLUMINIO NATURALE + INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lungh. barre **2,5 ml** - conf. **20 PZ - 50 ml**

Articolo	H mm
PFXAL 08...	**8**
PFXAL 10...	**10**
PFXAL 125...	**12,5**
PFXAL 15...	**15**
PFXAL 20...	**20**

INSERTO IN RESINA VINILICA /GOMMA
lungh. barre **2,5 ml** - conf. **40 PZ - 100 ml**

Articolo	L x H mm
IGCN (nero)	**14 X 6**
IGCG (grigio)	**14 X 6**
IGCB (beige)	**14 X 6**
IGCA (avorio)	**14 X 6**

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PFXAL 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXAL 08G.

GAMMA COLORI

N - Nero **(E85)** | **G** - Grigio **(E83)**

A RICHIESTA MINIMO 500 ML



B - Beige **(E84)** | **A** - Avorio **(E81)**

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

PFXAL/OT 08



PFXAL/OT 10

PFXAL/OT 125

PFXAL/OT 15

PFXAL/OT 20

1. Scegliere "PROFLEX AL" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato. **2.** Tagliare "PROFLEX AL" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto. **3.** Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

PROFLEX OT

OTTONE NATURALE
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

PROFLEX OT è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in ottone naturale uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX OT** in ottone naturale è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

OTTONE NATURALE + INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA
lungh. barre **2,5 ml** - conf. **10 PZ - 25 ml**

Articolo	H mm	
PFXOT 08...	**8**	
PFXOT 10...	**10**	
PFXOT 125...	**12,5**	
PFXOT 15...	**15**	*
PFXOT 20...	**20**	*
PFXOT 30...	**30**	

INSERTO IN RESINA VINILICA /GOMMA
lungh. barre **2,5 ml** - conf. **40 PZ - 100 ml**

Articolo	L x H mm
IGCN (nero)	**14 X 6**
IGCG (grigio)	**14 X 6**
IGCB (beige)	**14 X 6**
IGCA (avorio)	**14 X 6**

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto. Esempio: PFXOT 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXOT 08G.

GAMMA COLORI

N - Nero **(E85)** | **G** - Grigio **(E83)**

A RICHIESTA MINIMO 500 ML



B - Beige **(E84)** | **A** - Avorio **(E81)**

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

PFXOT 30



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROFLEX OT" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato. **2.** Tagliare "PROFLEX OT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto. **3.** Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

* **= A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.**