




PROFLEX 25 è un giunto di dilatazione co-estruso formato da una struttura in resina vinilica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida. Il profilo è dotato di alette traforate che ne garantiscono l'ancoraggio al supporto e un corretto movimento. La sua struttura in resina vinilica antiurto, che permette l'inserimento di una prolunga, protegge i bordi della pavimentazione in caso di traffico carrabile con ruote in gomma. La parte dilatante in resina vinilica morbida è resistente a funghi, batteri e ai raggi UV. **PROFLEX 25** in resina vinilica antiurto co-estrusa è idoneo in ambienti soggetti ad un traffico pedonabile e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

PROFLEX 25

RESINA VINILICA ATOSSICA
ANTIURTO CO-ESTRUSA



RESINA VINILICA CO-ESTRUSA

lung. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm		
PFXGP 45... (art. assemblato)	45		*
PFX 25...	25		
GP 20	20		

Disponibile nei colori: GS - GL. La sigla del colore scelto va aggiunto al codice prodotto.


Esempio: PFX 25... (Colore scelto Grigio Scuro) PFX 25GS.

GAMMA COLORI




GS - Grigio scuro per parte rigida ed elastica. GL - Grigio luce per parte rigida ed elastica.

PFX 25...




PFXGP 45...



GP 20



ESEMPI DI POSA



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROFLEX 25" in funzione del colore desiderato. 2. Tagliare "PROFLEX" alla lunghezza desiderata. 3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel supporto sottostante. 4. Posare il pavimento stampato in calcestruzzo o in graniglia di cemento - resina. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.

PROFLEX ACC è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

PROFLEX ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
INSERTO IN RESINA VINILICA/ GOMMA

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301 - V2A + INSERTO IN RESINA VINILICA /GOMMA lung. barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm		
PFXAC 045...	4,5		*
PFXAC 06...	6		*

INSERTO IN RESINA VINILICA /GOMMA

Articolo	H mm		
ISPFXAC 045...	4,5		
ISPFXAC 06...	6		

Inserto disponibile nei colori: G - N (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PFXAC 045... (colore scelto dell'inserto Grigio) PFXAC 045G.



PFXAC 045...
PFXAC 06...



ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA




1. Scegliere "PROFLEX ACC" in funzione del colore desiderato. 2. Tagliare "PROFLEX ACC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto. 3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. 5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 500 ML



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

giunti per bossi spessori

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.