



PROEND GRIP è un profilo antiscivolo per scale in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo costituito da una parte orizzontale, provvista di zigrinature, sulla quale viene fissata la pellicola di carborundum e una verticale con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND GRIP** in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROEND GRIP

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO + STRISCIA ANTISCIVOLO



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo thermo packed - lungh. barre 3,4 ml - conf. 20 PZ - 68 ml

Articolo	H x L mm		
PEGR... 5230A	52 X 30		

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo thermo packed
lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm		
PEGR... 523016AS	52 X 30		



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO forato thermo packed - lungh. barre 3,4 ml - conf. 20 PZ - 68 ml


Articolo	H x L mm		
PEGR... 5230F	52 X 30		

ALL. ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO forato con viti e tasselli - thermo packed
lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ




Articolo	H x L mm		
PEGR... 523016FS	52 X 30		

PEGR... 5230A/F



profili per gradini esistenti

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROEND GRIP in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROEND GRIP alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva. 5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo. 6. Applicare la pellicola antiscivolo in carborundum.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Allineare il profilo con i fori ed avvitare. 6. Applicare la pellicola antiscivolo in carborundum

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PEGR... 523016AS (Finitura scelta Anodizzato argento) PEGRAA 523016AS.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo.
Per PEGR... 5230... ordinare PGR... 20 (specificare colore).

GAMMA COLORI



PROGRIP è un nastro adesivo in carborundum costituito da un film plastico aggregato a granuli abrasivi ad elevata resistenza d'usura. Viene normalmente usato per rendere antiscivolo i gradini delle scale in ambienti pubblici e privati. Il nastro disponibile in vari colori e larghezze soddisfa qualsiasi esigenza tecnica ed estetica. In caso di applicazione direttamente sul rivestimento della scale si consiglia di applicare 2 strisce per pedata avendo cura di arrotondarne le estremità.

PROGRIP

CARBORUNDUM ADESIVO - 6 COLORI



CARBORUNDUM ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI
lungh. rotoli 18,2 ml

Articolo	Largh. mm		
PGRN 20 (colore nero)	20		
PGRB 20 (colore bianco)	20		*
PGRT 20 (trasparente)	20		
PGRG 20 (colore grigio)	20		
PGRY 20 (colore giallo)	20		
PGRM 20 (colore marrone)	20		
PGRN 25 (colore nero)	25		
PGRB 25 (colore bianco)	25		*
PGRT 25 (trasparente)	25		
PGRG 25 (colore grigio)	25		
PGRY 25 (colore giallo)	25		
PGRM 25 (colore marrone)	25		
PGRN 50 (colore nero)	50		
PGRB 50 (colore bianco)	50		*
PGRT 50 (trasparente)	50		
PGRG 50 (colore grigio)	50		
PGRY 50 (colore giallo)	50		
PGRM 50 (colore marrone)	50		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie di applicazione.
2. Arrotondare le estremità delle strisce. 3. Togliere la carta protettiva dall'adesivo e posare il PROGRIP con un rullo. 4. Non applicare le strisce a temperatura inferiore a 15° altrimenti scaldare strisce e gradino. 5. Pulire, quando necessario, con una spazzola le impurità e conservare il PROGRIP. 6. Per la posa su piastrelle tagliare e arrotondare le strisce all'interno della piastrella. 7. Sigillare accuratamente i bordi perimetrali delle strisce per evitare infiltrazioni d'acqua.




antiscivolo per gradini

ESEMPIO DI POSA



GAMMA COLORI



* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.