


ANGLES PRÉFORMÉS

Angles préformés en polyéthylène revêtus sur les deux côtés de tissu non tissé en polypropylène qui garantit l'adhérence.



PRBE
ANGLE EXTERNE



PRBI
ANGLE INTERNE

ANGLES INTERNES, ANGLES EXTERNES ET COLLIER DU TUBE
Épaisseur **0,42 mm** - cond. **10 Pce**

Article	H x L mm			
PRBI (interne)	60 x 120			
PRBE (externe)	60 x 120			

DOMAINES D'APPLICATION

• **Utilisation prévue** - Balcons, terrasses et surfaces extérieures de toute dimension, salles de bain, douches, piscines et baignoires, pour la réalisation d'angles internes, externes et éléments d'étanchéité avec **PROFOIL** et pour la réalisation d'angles internes et externes dans le système **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.
• **Ne pas utiliser** - Sur gaines bitumineuses, pour imperméabiliser des surfaces praticables et laissées apparentes, sur isolements à toit renversé réalisés à l'aide de panneaux isolants ou de chapes plus légères. Avec des adhésifs contenant des solvants.

PROBAND BU

RUBAN EN BUTYLE

PROBAND BU est un ruban adhésif en butyle revêtu sur un côté d'un tissu non tissé en polypropylène, résistant aux alcalis, très adhérent. Utiliser dans Balcons, terrasses et surfaces extérieures de toute dimension. Réalisation de raccords périphériques dans le système **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** en cas de supports en bitume PVC, bois, polycarbonate, verre, matière plastique et métal.



RUBAN EN BUTYLE - Épaisseur **H 1 mm** - rouleau de **15 lm** - rouleaux par boîte **2**

Article	H rouleau (mm)			
PRBBU 7515	75			

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser - Sur des supports sales, incohérents et humides.

PROBAND KOLL

COLLE SCCELLANTE MONOCOMPOSANT

PROBAND KOLL est une colle pour sceller à composant unique à très faibles émissions de substances organiques volatiles pour le collage imperméable très adhérent du ruban imperméabilisant **PROBAND**.



COLLE SCCELLANTE MONOCOMPOSANT

Cond. de **20 KG.**, Cond par palette = **24 PC** par palette **480 KG.**

Article	Couleur	Cond. Kg.			
PRBKL	ROUGE	20			

POUR LA CONSOMMATION INDICATIVE DE **PROBAND KOLL AB** LORS DE LA POSE DU **PROBAND 250**, CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE DU **PROBAND 150/250**

DOMAINES D'APPLICATION

• **Utilisation prévue** - Balcons, terrasses, salles de bain, cuisines, saunas et surfaces extérieures de toute dimension.
• **Ne pas utiliser** - Sur gaines bitumineuses, pour coller des surfaces praticables et laissées apparentes, sur isolements à toit renversé réalisés à l'aide de panneaux isolants ou de chapes plus légères.

PROBAND KOLL AB

COLLE SCCELLANTE

PROBAND KOLL AB est une colle pour sceller à deux composants à très faibles émissions de substances organiques volatiles pour le collage imperméable très adhérent du ruban imperméabilisant **PROBAND**.



COLLE SCCELLANTE À DEUX COMPOSTANT

Cond. de **6 KG.**, Cond par palette = **50 PC** par palette **300 KG.**

Article	Couleur	Cond. Kg.			
PRBKLAB	ROUGE	6			

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Utilisation prévue** - Balcons, terrasses, salles de bain, cuisines, saunas et surfaces extérieures de toute dimension.
• **Ne pas utiliser** - comme gaine d'étanchéité, comme adhésif et avec le système **PRODESO®, PROFOIL** et **PROFOIL PANEL**.

PROMEMBRANE KOLL

ADHÉSIF DE MORTIER DE CIMENT

PROMEMBRANE KOLL est un adhésif de mortier de ciment de classe C2ES1, à ouvrabilité élevée et un temps prolongé de l'avant sur chantier, spécialement conçu pour coller toutes les membranes de la famille "PRODESO®", même en superposition et sur les chauffages au sol et la membrane **PROFOIL**.



ADHÉSIF DE MORTIER DE CIMENT

Cond par palette = **25 PCE** - KG par palette **625 KG.**

Article	Couleur	Cond. Kg.			
PRMKL	GRIS	25			

Vendu exclusivement à la palette.

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser **PROMEMBRANE KOLL** pour le collage de pierres naturelles ou recomposées sensibles à l'humidité. Consulter la fiche technique avant l'application; dans le cas d'applications particulières, il est recommandé de consulter le bureau technique.

PROBAND FIX

COLLER POUR SCCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE

PROBAND FIX est une colle hydrodurcissante à base de polymères silane terminaux pour le collage imperméable très adhérent et élastique de **PROBAND** avec **PROFOIL**, pour le raccord de **PROBAND** à des portes et fenêtres et tôles en général. Ne pas utiliser Sur gaines bitumineuses, pour sceller **PROBAND** avec **PRODESO®**, pour coller des surfaces praticables et laissées apparentes.

COLLE POUR SCCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE - boîte de **12 cartouches**

Article	Couleur	cartouches ml		
PRBFXB	BLANC	290		
PRBFXG	GRIS	290		



PISTOLET POUR SCCELLER EN CARTOUCHE

Article	Pc. /cond.			
PRBFXGUN	1			



CARTOUCHES SCCELLER À COMPOSANT UNIQUE IMPERMÉABLE
boîte de **12 cartouches**

Article	Couleur	cartouches ml		
PRBFXUB	BLANC	600		
PRBFXUG	GRIS	600		

