

Sistema innovativo che coniuga funzionalità e design per soddisfare, con un'ampia e versatile gamma di soluzioni, ogni specifica esigenza in fatto di "ambiente doccia".


PROSHOWER CENTRAL KIT SYSTEM

Articolo	Descrizione	Pz/conf
PSHPANCEKL	PROSHOWER CENTRAL KIT BASE + PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT - scarico laterale	1
PSHPANCEKV	PROSHOWER CENTRAL KIT BASE + PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT - scarico verticale	1

Articolo	Componenti del kit	Pz/conf
PSHPANC	PROSHOWER PANEL CENTRAL - polistirene stampato 120 cm x 120 cm	1
PRBFXB	PROBAND FIX sigillante igroindurente bianco	2
PRBPE 1507	PROBAND 150 bandella elastica impermeabile - 7,5 ml	1
PFLO 0405	ROTOLO PROFOIL membrana impermealizzante - 5 ml	1
PRSPD 10	SPATOLA DENTATA per applicazione Proband fix	1
PSHLDK/ PSHVDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT oppure PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT	1



Articolo	Descrizione	Pz/conf
PSHPANC	PROSHOWER PANEL CENTRAL - polistirene stampato 120 cm x 120 cm	1



PROSHOWER DRAIN LATERAL E VERTICAL KIT sono due sistemi di scarico centrale a deflusso laterale / verticale muniti di porta griglia, di una griglia in acciaio, di un anello biadesivo in butile per il fissaggio del tassello impermeabile, di un tassello impermeabile e di un tappo di protezione con funzione anche di dima che consente il corretto posizionamento dell'anello in butile e del tassello impermeabile. PROSHOWER DRAIN KIT, montato a filo massetto, garantisce un corretto deflusso delle acque meteoriche.

PROSHOWER DRAIN KIT

SCARICHI LATERALI E VERTICALI

Articolo	Descrizione	Pz/conf
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT - scarico laterale	1
PSHVDK	PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT - scarico verticale	1

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Per la realizzazione di scarichi perimetrali su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione impermeabilizzate con sistema polimero-cemento e con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

• **Non utilizzare** - Con impermeabilizzazioni sotto massetto e come scarico verticale.

AVVERTENZE

Non scaldare con fiamma diretta e non utilizzare adesivi contenenti solventi per la sigillatura. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

