


VORGEFORMTE ECKEN



Vorgeformte Innen und Aussenecken für die Abdichtung aus Polyethylen, beidseitig PP-vlieskaschiert, das eine hohe Haftung garantiert.

VORGELEIMTE ECKEN UND ABDICHTFOLIE AUS HDPE UND PP
Stärke 0,42 mm - VE 10 Stk

Artikel	H x L mm	€/Stk.	€/VE
PRBI	60 x 120		
PRBE	60 x 120		

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Für die Herstellung von externen und internen Ecken auf Balkons, Terrassen, Bäderräumen, Küchen, Saunen, Schwimmbecken und externe Oberflächen jeglicher Abmessung mit **PROFOIL** und mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.
- **Nicht verwenden** - Auf Bitumenhüllen, zur Abdichtung begehbare offener Flächen, auf Umkehrdachdämmungen, die mit Isolierplatten oder leichtem Estrich realisiert sind. Mit Klebstoffen, die Lösungsmittel enthalten.

PROBAND BU

BUTYL-BAND



BUTYL-BAND - Stärke H 1 mm
Rolle 1 Lfm - pro Box 2 Rolle

Artikel	H rolle (mm)	€/lfm	€/Rolle	€/Schachtel
PRBBU 7515	75			

WARNHINWEISE

Nicht verwenden - auf schmutzigem, unpassendem und feuchtem Trägermaterial.

PROBAND KOLL

EINKOMPONENTIGER DICHTKLEBER



PROBAND KOLL ist ein Einkomponentenkleber mit extrem geringer Durchlässigkeit für die Versiegelung des wasserdichten Bands **PROBAND 150/250** mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

EINKOMPONENTENKLEBER MIT EXTREM GERINGER DURCHLÄSSIGKEIT
VE zu 6 KG. - VE pro Palette = 100 STK. - pro Palette 600 KG.

Artikel	Kg. / VE	€/Kg.	€/VE	€/Palette
PRBKL	6			

Informationen zum indikativen Verbrauch von proband koll während der Verlegung des Streifens finden Sie im technischen Datenblatt von **PROBAND 150/250**

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Einkomponentenkleber mit extrem geringer Durchlässigkeit für die Versiegelung des wasserdichten Bands **PROBAND 150/250** mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**. Balkone, Terrassen, Bäderräume, Küchen, Saunen, und externe Oberflächen jeglicher Abmessung.
- **Nicht verwenden** - Auf Bitumenhüllen, zur Versiegelung begehbare offener Flächen, auf Umkehrdachdämmungen, die mit Isolierplatten oder leichtem Estrich realisiert sind.

PROBAND KOLL AB

ZWEIKOMPONENTIGER DICHTKLEBER



PROBAND KOLL AB ist ein Zweikomponentenkleber mit extrem geringer Durchlässigkeit für die Versiegelung des wasserdichten Bands **PROBAND 150/250** mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

ZWEIKOMPONENTENKLEBER MIT EXTREM GERINGER DURCHLÄSSIGKEIT
VE zu 15 KG. - VE pro Palette = 27 STK. - pro Palette 405 KG.

Artikel	Kg. / VE	€/Kg.	€/VE	€/Palette
PRBKLAB	15			

Informationen zum indikativen Verbrauch von proband koll ab während der Verlegung des Streifens finden Sie im technischen Datenblatt von **PROBAND 150/250**

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Balkone, Terrassen, Bäderräume, Küchen, Saunen, und externe Oberflächen jeglicher Abmessung.
- **Nicht verwenden** - als Abdichtungsbahn, als Klebstoff und mit dem **PRODESO®-PROFOIL-PROFOIL PANEL-System**.

PROMEMBRANE KOLL

ZEMENTÄRER KLEBER



PROMEMBRANE KOLL ist ein zementärer Kleber der Klasse C2ES1 mit hochwertigen Eigenschaften in der Bearbeitungs und Anwendung, spezifisch entwickelt um die Membranen der Familie „**PRODESO®**“ auch in der Überlappung und auf Bodenheizungen zu verlegen, wie auch für **PROFOIL** geeignet.

PROMEMBRANE KOLL ZEMENTÄRER KLEBER
VE pro Palette = 25 Stk. - KG pro Palette 625 KG.

Artikel	Kg. / VE	€/Kg.	€/VE	€/Palette
PRMKL	25			

Wird ausschließlich von der Palette verkauft.

HINWEIS: PROMEMBRANE KOLL nicht für die Verlegung von Naturstein oder Kompositplatten, die auf Wasseraufnahme empfindlich sind, verwenden. Das technische Datenblatt vor der Verlegung lesen; im Fall von besonderen Anwendungen das technische Büro kontaktieren und um auf Hinweis.

PROBAND FIX

UNDURCHLÄSSIGER EINKOMPONENTEN SIEGELSTOFF

UNDURCHLÄSSIGER EINKOMPONENTEN SIEGELSTOFF
VE mit 12 Einsätzen - B (Weiß) - G (grau)

Artikel	Einsatz ml	€/Stk.	€/VE
PRBFXB	290		
PRBFXG	290		



SILIKONPISTOLE MIT KARTUSCHENPRESSE

Artikel	Stk./VE	€/Stk.
PRBFXGUN	1	



KARTUSCHE EINKOMPONENT WASSERUNDURCHLÄSSIGER DICHTKLEBER
VE mit 12 Einsätzen - B (Weiß) - G (grau)

Artikel	Einsatz ml	€/Stk.	€/VE
PRBFXUB	600		
PRBFXUG	600		

