



PRODRIP è uno scarico perimetrale in ASA munito di raccordo parete-pavimento. Il raccordo è rivestito in tessuto non tessuto in polipropilene per garantire la sigillatura con il sistema impermeabilizzante utilizzato.

PRODRIP

SCARICO PERIMETRALE

SCARICO PERIMETRALE

conf. per bancale = 192

Articolo	Colore	Pz / conf.			
PDRP	GRIGIO	4			

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Destinazione d'uso


Per la realizzazione di scarichi perimetrali su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione impermeabilizzate con sistema polimero-cemento e con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

• Non utilizzare

Con impermeabilizzazioni sotto massetto e come scarico verticale.

AVVERTENZE

Non scaldare con fiamma diretta e non utilizzare adesivi contenenti solventi per la sigillatura. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.



PROBAND KOLL è un adesivo monocomponente idrofobico per la sigillatura del nastro impermeabile **PROBAND 150/250** con **PRODESO MEMBRANE SYSTEM** e **PRODESO HEAT/GRIP SYSTEM**.

PROBAND KOLL

ADESIVO IDROFOBICO

ADESIVO MONOCOMPONENTE IDROFOBICO RAPIDO

secchi da 20 KG, secchi per bancale = 30 PZ per bancale: 600 KG.

Articolo	Colore	Secchio Kg.			
PRBKL	ROSSO	20			

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Destinazione d'uso

Adesivo monocomponente a bassissima permeabilità per la sigillatura del nastro impermeabile **PROBAND 150/250** con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

Balconi, terrazzi, bagni, cucine, saune e superfici esterne di qualsiasi dimensione.

• Non utilizzare

Su guaine bituminose, per sigillare superfici calpestabili e lasciate a vista, su coibentazioni a tetto rovescio realizzate con pannelli isolanti o massetti alleggeriti.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco e asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore.

Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.



PROBAND BU è un nastro adesivo in butile rivestito su un lato con tessuto non tessuto in polipropilene, alcali resistente ad elevata adesione.

PROBAND BU

NASTRO IN BUTILE

NASTRO IN BUTILE - Spessore H 1 mm

Articolo	H rotolo (mm)	L rotolo (MT)	rotolo x scatola			
PRBBU 7515	75	15	2			

CAMPI DI APPLICAZIONE

• Destinazione d'uso

Per la realizzazione di raccordi perimetrali nel caso di supporti in bitume, PVC, legno, policarbonato, vetro, materiale plastico e metallo su terrazzi, balconi e superfici esterne di qualsiasi dimensione.

• Non utilizzare

Su supporti sporchi, incoerenti e umidi.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto in un luogo asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore.

Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.



PROBAND FIX è un sigillante igroindurente con elevata adesione ed elasticità. Garantisce il fissaggio di **PROBAND 150/250** a serramenti in alluminio, materiale plastico e metallo e tra teli adiacenti di **PROFOIL**.

PROBAND FIX

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE IMPERMEABILE

scatola da 12 cartucce

Articolo	Colore	Cartuccia ml			
PRBFXB	BIANCO	290			
PRBFXG	GRIGIO	290			

Per maggiori dettagli vedere pagina 256.



CAMPI DI APPLICAZIONE

• Destinazione d'uso

Per il fissaggio di **PROBAND 150/250** su supporti in PVC, policarbonato, materiale plastico e metallo e per la sigillatura con **PROBAND 150/250** tra teli adiacenti di **PROFOIL** in vasche e piscine.

• Non utilizzare

Non utilizzare su guaine bituminose, per incollare **PROBAND 150/250** su **PRODESO MEMBRANE** e **PRODESO HEAT/GRIP MEMBRANE**.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco e asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore.

Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

