



PROTERRACE DRAIN FDP

ALLUMINIO VERNICIATO




ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN FDP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN FDP" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccorderlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.

PROTERRACE DRAIN FDP è un profilo perimetrale in alluminio colorato opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Il profilo è provvisto di fori frontali di drenaggio che permettono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e piastrella. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono PROTERRACE DRAIN FDP un profilo molto ricercato e facile da applicare.



ALLUMINIO VERNICIATO
lunghezza 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm
PFDP 10AL...	10
PFDP 125AL...	12,5

Disponibile nei colori: B-G-T-A (E-BF-GF-TF-EF-C a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PFDP 10 AL... (colore Bianco) PFDP 10 ALB.

GAMMA COLORI SEMILUCIDI

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
-------------------	-------------------	--------------------------

A RICHIESTA

E - Beige (1019)

GAMMA COLORI GOFRATI

A - Grigio antracite - (no RAL)

GOFRATI A RICHIESTA (Prezzi e tempi di consegna da concordare)

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)
EF - Beige (1019)	C - Corten	

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPFDP 10AL...
AEPFDP 125AL...

GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore

Articolo
GINFDP 10AL .../1
GINFDP 125AL .../1

ASOLA DI SCARICO




AEPFDP 10/125AL...

GINFDP 10/125AL .../1

PROSIDE WALK

ALLUMINIO VERNICIATO

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROSIDE WALK" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Impermeabilizzare con PROBAND 150 e PROBAND KOLL il fronte del massetto. 3. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto. 4. Tagliare a misura "PROSIDE WALK" avendo cura di raccorderlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.



ALLUMINIO VERNICIATO GOFRATO

lunghezza 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	H mm	L
PSDWK 10AL...	10	45	80
PSDWK 125AL...	12,5	45	80
PSDWK 15AL...	15	45	80

GAMMA COLORI GOFRATI

A - Grigio antracite	GF - Grigio (7038)
----------------------	--------------------

GOFRATI A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza

BF - Bianco (9010)	TF - Testa di moro (8019)	C - Corten
EF - Beige (1019)		

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

News 2017


ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	h mm	H mm	L
AEPSDWK 10AL...	10	45	80
AEPSDWK 125AL...	12,5	45	80
AEPSDWK 15AL...	15	45	80

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo
GINSWDK 10AL...
GINSWDK 125AL...
GINSWDK 15AL...

AEPSDWK angoli esterni (presaldato)



GINSWDK giunzioni

