



**PROTERRACE PC** è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 303/1.4301-V2A opportunamente studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PC** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

## PROTERRACE PC


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A




ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
 lung. barre 2,7 ml - conf. 7 PZ - 18,9 ml H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml

Articolo	L x H mm
PC 8055AC	80 x 55
PC 8075AC	80 x 75
PC 8095AC	80 x 95

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1.Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione dell'altezza desiderata. 2.Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3.Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4.Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5.Posare la pavimentazione.



## ANGOLI ESTERNI e GIUNZIONI


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

### ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPC 55AC
AEPC 75AC
AEPC 95AC

### GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo
GINC 55AC
GINC 75AC
GINC 95AC




### GINC giunzioni



**PROTERRACE PC** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato opportunamente studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PC** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

## PROTERRACE PC

ALLUMINIO VERNICIATO




ALLUMINIO VERNICIATO - lung. barre 2,7 ml - conf. 7 PZ - 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)


Articolo	L x H mm
PC 8055AL...	80 x 55
PC 8075AL...	80 x 75
PC 8095AL...	80 x 95

Disponibile nei colori: B-G (BF-GF-TF-EF-C-T-E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PC 8055AL... (colore Bianco) PC 8055ALB.

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1.Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione del colore e dell'altezza desiderata. 2.Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3.Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4.Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5.Posare la pavimentazione.



### GAMMA COLORI SEMILUCIDI

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)
-------------------	-------------------

### SEMILUCIDO A RICHIESTA (Prezzi e tempi di consegna da concordare)

T - Testa di moro (8019)	E - Beige (1019)
--------------------------	------------------

### GOFFRATI A RICHIESTA (Prezzi e tempi di consegna da concordare)

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)
EF - Beige (1019)	C - Carbon	

Goffrati news 2017

## ANGOLI ESTERNI e GIUNZIONI


ALLUMINIO VERNICIATO

### ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPC 55AL...
AEPC 75AL...
AEPC 95AL...

### GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo
GINC 55AL...
GINC 75AL...
GINC 95AL...



### GINC giunzioni



Disponibile nei colori: B-G (BF-GF-TF-EF-C-T-E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: AEPC 55AL... (colore Bianco) AEPC 55ALB.

\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.