

PROFINAL è un profilo in alluminio che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROFINAL** in alluminio naturale e anodizzato argento, è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROFINAL

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO

PAVIMENTI



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


| Articolo | H mm | €/ml | €/Pz |
|-----------|------|------|------|
| PRFAN 08 | 8 | | |
| PRFAN 10 | 10 | | |
| PRFAN 125 | 12,5 | | |

GAMMA COLORI




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

| Articolo | H mm | €/ml | €/Pz |
|-----------|------|------|------|
| PRFAA 08 | 8 | | |
| PRFAA 10 | 10 | | |
| PRFAA 125 | 12,5 | | |



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSQUARE

OTTONE NATURALE




OTTONE NATURALE
lunghezza barre 3 ml - conf. 20 PZ - 60 ml

| Articolo | L x H mm | €/ml | €/Pz |
|-----------|----------|------|------|
| PQEON 108 | 10 X 8 | | |

GAMMA COLORI



PQEON 108
scala 1:1




PROANGLE

OTTONE CROMATO O LUCIDO



OTTONE LUCIDO O CROMATO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PGAOC 10 : 27 ml)


| Articolo | L x H mm | €/ml | €/Pz |
|----------|----------|------|------|
| PGAOC 10 | 10 X 10 | | |
| PGAOL 10 | 10 X 10 | | |



GAMMA COLORI



PGAOL/OC 10
scala 1:1



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.