



Il **PROLINOLEUM** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in resiliente o linoleum in sovrapposizione ad un'altra sino ad uno spessore di circa 3 mm. **PROLINOLEUM** in alluminio è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

## PROLINOLEUM

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO  
CON ADESIVO E SENZA




PLU ... 16  
PLU ... 16A



profili per bassi spessori

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROLINOLEUM" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROLINOLEUM" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporczia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

### ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PLU ... 16 (senza adesivo)	2,5 X 16
PLU ... 16A (con adesivo)	2,5 X 16

Disponibile nelle finiture: AA (su richiesta anche AO, AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PLU ... 16 (finitura scelta Oro) PLLUAO 16.

### GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

### A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



AO - All. anodizzato oro



AT - Alluminio anod. titanio



CH - All. anodizzato Champagne



SB - All. anodizzato Sabbia

(prezzi e tempi di consegna da concordare)


Il **PROFLOOR 24** è un profilo in acciaio e ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 2 e i 4,5 mm e di proteggerne i bordi. **PROFLOOR 24** in acciaio e ottone è idoneo in qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche.

## PROFLOOR 24

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
E OTTONE LUCIDO CON ADESIVO




PFRAC 24A/249A  
PFROL 24A/249A



profili per bassi spessori

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROFLOOR 24" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROFLOOR 24" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporczia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

### ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301- V2A adesivo thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PFRAC 24A	2/4,5 X 30

### ACCIAIO LUCIDO INOX AISI 304/1.4301-V2A adesivo thermo packed

lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30

### OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm
PFROL 24A	2/4,5 X 30

### OTTONE LUCIDO adesivo thermo packed

lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm
PFROL 249AS	2/4,5 X 30

### GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido



OL - Ottone lucido

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

A richiesta acciaio inox spazzolato a mano  
(prezzo e tempi da concordare).