



PROPLATE 80 ALZ è un profilo copri giunto in alluminio, con e senza adesivo, dotato di zigrinatura superficiale che lo rendono antiscivolo. **PROPLATE 80 ALZ** in alluminio è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche.

PROPLATE 80 ALZ

ALLUMINIO ANODIZZATO
ARGENTO ZIGRINATO

profili coprisoglia - copri giunti




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml(PETAA 80Z - 40,5 ml)


| Articolo | Largh. mm |
|---------------------------|-----------|
| PETAA 80ZA (con adesivo) | 80 |
| PETAA 80Z (senza adesivo) | 80 |



su richiesta è disponibile la versione forata.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROPLATE 80 ALZ" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

Versione con e senza adesivo:

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto (nel caso di profilo senza adesivo applicare il silicone), posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori a richiesta:

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avitarlo al supporto.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

PROCOVER 14PT è un profilo in alluminio adesivo che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER 14PT** in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.


PROCOVER 14PT

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO,
ARGENTO E BRONZO


profili coprisoglia - copri giunti



PCRAA 14PTA
PCRAO 14PTA
PCRB 14PTA



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROCOVER 14 PT" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER 14 PT" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.