



PROELEGANT

OTTONE NATURALE, LUCIDO
E CROMATO



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROELEGANT in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata. 2. Tagliare PROELEGANT alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'alletta di ancoraggio di PROELEGANT nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente i residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente i residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROELEGANT è un profilo in ottone a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. PROELEGANT in ottone naturale, lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



OTTONE LUCIDO thermo packed lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELON 08	8		*
PELON 10	10		
PELON 125	12,5		
PELON 14	14		*



OTTONE CROMATO thermo packed lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELOC 08	8		*
PELOC 10	10		
PELOC 125	12,5		
PELOC 14	14		*

OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELON 08	8		*
PELON 10	10		
PELON 125	12,5		
PELON 14	14		*

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz lunghezza barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml

Articolo	H mm		
PELON 089	8		*
PELON 109	10		*
PELON 1259	12,5		*



GAMMA COLORI



PROELEGANT

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)



Disponibile CURVE a pagina 174

PROELEGANT è un profilo in alluminio a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. PROELEGANT in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PELAN 08	8		*
PELAN 10	10		
PELAN 125	12,5		



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PELAA 08	8		*
PELAA 10	10		
PELAA 125	12,5		

GAMMA COLORI



* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.