


## PROSLIDER KL ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO  
ARGENTO

profili per bassi spessori



ESEMPI DI POSA



**PROSLIDER KL ALL** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in basso spessore in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. **PROSLIDER KL ALL** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



**ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**

1. Tagliare "PROSLIDER KL ALL" alla lunghezza desiderata.
2. Applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'etichetta di ancoraggio di "PROSLIDER KL ALL" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
5. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
6. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PDKLAA 045	4,5		

**GAMMA COLORI**




AA - All. anodizzato argento

## PROCOVER 1045 ALL

ALLUMINIO ANODIZZATO E BRILLANTATO  
ARGENTO, CROMO E ORO

profili per bassi spessori



ESEMPI DI POSA



**PROCOVER 1045 ALL** è un profilo in alluminio che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER 1045 ALL** in alluminio anodizzato e brillantato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



**ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**

1. Scegliere "PROCOVER 1045" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROCOVER 1045" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto.
3. Premere "PROCOVER 1045" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PCRAA 1045	4,5		

**ALLUMINIO BRILLANTATO CROMO/ORO thermo packed**

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PCRCB 1045	4,5		
PCRBO 1045	4,5		


**GAMMA COLORI**



AA - Alluminio anod. argento



BC - Alluminio brill. cromo



BO - Alluminio brill. oro

