




PROFLOOR 712





PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS



DESCRIZIONE

PROFLOOR 712 è un profilo in ottone, Non utilizzare PROFLOOR 712 in ottone che consente di raccordare in modo lucidato, in piscina e in ambienti ove tazioni adiacenti che si trovano su due ve. Pulire immediatamente dopo la posa l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. residui di colla o stucco. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROFLOOR 712 è un profilo in ottone normali prodotti ad uso domestico. lucidato con superficie a vista di 38 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due 1. Tagliare "PROFLOOR 712" pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i bordi. La sua resistenza e facilità di applicazione rendono PROFLOOR 712 un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFLOOR 712 in ottone lucidato è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

continuo e senza gradini, due pavimen- siano presenti sostanze molto aggressidifferenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm la superficie del profilo da eventuali

MANUTENZIONE

PROFLOOR 712 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare

ISTRUZIONI DI POSA

- lunghezza desiderata.
- 2. Pulire accuratamente il supporto sul 12 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
 - 3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone lucidato, adesivo, con superficie a vista di 38 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROFLOOR 712 della ditta Progress Profiles.

PFROL 712A / 7128AS / 7129AS / **71210AS / 71216AS**: Ottone lucido

Altezza profilo:	mm
Lunghezza profilo:	mt
Materiale:	€/mt
Posa:	€/mt
Totale:	€/mt

