

PROSOL 30-35-40



DESCRIZIONE

PROSOL 30-35-40 è un profilo forato in acciaio inox che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idonei per molti ambienti.

MATERIALE

PROSOL 30-35-40 è un profilo in acciaio inox 1.4016 lucido di forma concava, con superficie a vista di 30 - 35 e 40 mm, forato, che consentono di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 30-35-40**, grazie alla sua elevata resistenza ed eleganza, è un profilo molto apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSOL 30-35-40 in acciaio inox 1.4016 è idoneo in ambienti interni residenziali dove non sono presenti sostanze aggressive.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSOL 30-35-40** in acciaio inox 1.4016 all'esterno e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.



MANUTENZIONE

PROSOL 30-35-40 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSOL 30-35-40**" in funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare "**PROSOL 30-35-40**" alla lunghezza desiderata.
3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.


PLSAC 30F/308F/309F/308FS/309FS/3010FS/3016FS
scala 1:1



PLSAC 35F/358F/359F/358FS/359FS/3516FS
scala 1:1



PLSAC 40F/409FS
scala 1:1



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo forato in acciaio inox 1.4016 lucido, con superficie a vista di 30 / 35 / 40 mm., che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi, tipo **PROSOL 30-35-40** della ditta Progress Profiles.

PLSAC 30F/35F/40F/308F/ 358F/308FS 358FS/309F/359F/309FS/359FS/409FS 3010FS/3016FS/3516FS: Acciaio Inox 1.4016 anche self pack ed eco blister.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Applicazione : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt