



SOL 40P sono una vasta gamma di profili di giunzione universale in alluminio rivestiti con pellicola in pvc molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia pavimenti. Il nuovo **SOL 40P**, grazie all'inserito in PVC rigido (non conduttore) tra la base e il top, interrompe ed elimina le cariche elettrostatiche e i campi magnetici e quant'altro si può trasmettere fra due pavimenti (es: pavimenti riscaldati). Disponibile in finiture legno e in alluminio anodizzato. Qualsiasi inserto di altezza H 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 mm può essere usato con la base forata/tranciata per il fissaggio con viti o colla. Larghezza di copertura 40 mm.

SOL 40P

TOP IN FINITURE LEGNO
E IN ALLUMINIO ANODIZZATO
+ INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO

giunti universali



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 17, 19 - 40,5 ml)

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(80 finiture legno di cui 49 a richiesta) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 17, 19 - 40,5 ml)

Articolo	H mm
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22

Articolo	H mm
PISPC... 407 (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 409 (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 4011 (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 4013 (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 4015 (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 4017 (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 4019 (inserto PIN 19)	19 / 22

COMPLETO

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 45 ALL. TRANCIATA/FORATA
(80 finiture legno di cui 49 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)



Articolo	H mm
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22

Articolo	H mm
PISPC... 4079S (inserto PIN 07)	7 / 10
PISPC... 4099S (inserto PIN 09)	9 / 12
PISPC... 40119S (inserto PIN 11)	11 / 14
PISPC... 40139S (inserto PIN 13)	13 / 16
PISPC... 40159S (inserto PIN 15)	15 / 18
PISPC... 40179S (inserto PIN 17)	17 / 20
PISPC... 40199S (inserto PIN 19)	19 / 22

Disponibile nelle finiture anodizzate standard: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 200 Pz) e nelle finiture effetto legno: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PISPC... 4079S (finitura scelta anodizzato oro) PISPCAO 4079S.

GAMMA COLORI ANODIZZATI STANDARD




* GAMMA COLORI ANODIZZATI A RICHIESTA



GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO STANDARD




* GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO A RICHIESTA



DISPONIBILE H17: PISPC...4017

PISPC...4019



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare la base a pavimento. 2. Procedere alla posa del pavimento lasciando da 3 a 10 mm fra il pavimento e l'inserto. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'aiuto di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.

* = Finitura a richiesta minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare